MOBILE PROJECTOR

NEC NP60



Doté de la technologie DLP™, le NEC NP60 (1024x768 - XGA) arbore une luminosité de 3000 lumens ANSI pour un ratio contraste de 1600 :1.

- Résolution physique : 1024 x 768 (XGA)
- Poids : 1,6 kg
- Focalisation automatique, Correction Keystone et détection de signaux
- Fonction arrêt horloge
- Système de sécurité par mot de passe

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP60

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3)
Lampe	220 W UHP AC (180 W UHP AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2000 (3000 mode Eco)
Luminosité [1]	3000 lumens ANSI (2400 lumens ANSI mode éco)
Ratio de Contraste [1]	1600:1
Objectif	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonale : min / max [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distance de projection [m]	1,45 – 13,43
Ratio de projection	1,8 – 2,16 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz ou davantage); Vertical : 50 – 85 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SUN); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) compressé; NTSC 15.7 kHz; PAL15.6 kHz; SDTV 480p/576p
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Commande PC	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Réglage du focus	Manuel / automatique, manuel
Caractéristiques	arrêt programmable par minuterie; Correction de la couleur murale; Correction numérique de la distorsion verticale trapézoïdale (V= ±16°); Facile à installer : Plug&Play; Focus automatique (pour une distance de 1,5 à 5,5 m); Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; Gestion des couleurs; Menu en 20 langues (sans textes d'aide); Protection par mot de passe; Reconnaissance automatique des signaux; Support pour fonctions Windows Vista Network; Télécommande IR avec commande de souris optionnelle et fonction de présentation (avance/retour)
Télécommande	Type RD-423E; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande de la page; Coupure sonore; fonction "écran noir"; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); Sélection source directe
Dimensions (L x H x P) [mm]	246 x 72 x 177 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	1,6
Alimentation	200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	285 W (normal) / 240 W (éco) / 6 W (mode veille)
Valeur thermique	Energie max. 970 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	< 35 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD 423E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (3 m); Sacoche de transport; Manuel en 7 langues (CD-ROM); Instructions abrégées en 6 langues; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Câble YUV (ADP-CV1); Kit plafond (NP02CM); Lampe de remplacement (NP03LP); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86