Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® EA191Me





product design award 2009

see more.

NEC Display Solutions

Moniteurs de bureau entièrement équipés avec des performances écologiques et une qualité d'écran remarquables

- Technologie de panneaux à haute efficacité avec rétroéclairage de seulement 2 Backlights économisant plus de 30 % d'énergie
- Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards, EPEAT Gold inclus
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey

NEC MultiSync® EA191Me

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	19,0 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 178 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 4
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 82
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	25 (typ.); 18 (mode éco)
Consommation électrique en veille [W]	< 0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,0 A/0,5 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à 15; -45 à 45; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 408,0 x 383,5 x 220,0
Largeur du cadre [mm]	15,0
Poids [kg]	Poids 7
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Format Panoramique 16:10; sRGB; ToroDesign
Fonction audio	1 + 1 W (De-activateable)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Coloris Noir / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 06/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86