Photocopieurs couleur A4

BPC131WDEU



Le BPC131WDEU est un multifonction de bureau 4-en-1 couleur A4 compact qui se distingue par ses qualités en matière de développement durable.

- MFP 4-en-1 A4 couleur 31 ppm
- Jusqu'à 50 % de plastiques recyclés utilisés dans la fabrication de l'unité de base du MFP
- La technologie de fusion avancée permet d'obtenir l'une des plus faibles consommations d'énergie de sa catégorie.
- Un nouveau design moderne avec moins de pièces détachées permet de réduire les émissions de CO2 lors de la fabrication.
- Numérisation jusqu'à 60 ipm avec un chargeur recto-verso à passage unique
- Emballage entièrement recyclable
- L'écran tactile LCD couleur inclinable de 4,0 pouces permet une utilisation facile et intuitive.
- La capacité papier standard de 300 feuilles peut être étendue à 800 feuilles.
- Le faible encombrement et la conception peu encombrante permettent de placer le multifonction n'importe où dans le bureau.
- Connectez facilement votre appareil mobile pour numériser ou imprimer des documents à partir du MFP.
- Fonctions de sécurité robustes comprenant le cryptage/effacement des données, la prise en charge de TLS 1.3 et l'authentification de l'utilisateur
- La connectivité sans fil intégrée permet un accès facile à partir d'appareils mobiles.

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	31
Vitesse de production N&B ppm (A4)	31
Format papier : Min	A6
Format papier : Max	A4
Grammage papier : Min	60
Grammage papier : Max	200
Capacité papier: std. (feuilles)	300
Capacité papier: max. (feuilles)	800
Préchauffage (sec.)	33
Mémoire minimum (GB)	2
Mémoire maximum (GB)	2
Stockage : Std	SSD
Capacité SSD : Std (GB)	16
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d´énergie (kW)	1,15
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	410
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	410
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	399
Poids (kg)	22
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, JPEG
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Fax

Fax	Std.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Protocole de communication	Super G3, G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A4
Mémoire : Max (MB)	64
Niveaux de gris	256

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encrage)	6000
Cyan (pages à 5% de taux d'encrage)	5000
Magenta (pages à 5% de taux d'encrage)	5000
Jaune (pages à 5% de taux d'encrage)	5000

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	600 x 600
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14
Protocoles réseau	TCP/IP
Protocoles d´impression	LPD, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, WSD
Polices disponibles	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopie

Format papier de l'original Max	A4
Sortie première copie couleur (sec.)	7,2
Sortie première copie N&B (sec.)	6
Tri électronique	Opt.
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d´impression (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Documents

Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000)

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Std.
Norme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, WiFi Direct
Sécurité	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: BPC131WDEU, 16/11/2026