NEC

www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display Europe GmbH



# MultiSync® LCD1920NX/1920NX-BK

## Muni d'une interface analogique et une interface numérique

| | |
|---|---|
| Type d'écran : | MVA TFT 38 cm (19 pouces) |
| Surface utile : | 380 x 300 mm |
| Pas (pitch) : | 0,294 mm |
| Angle de vision : | 170° horizontalement / 170° verticalement (pour contraste de 10:1) |
| Luminosité : | 250 cd/m² |
| Contraste : | 500:1 |
| Temps de réponse (typ) : | 25 ms (descendant 10 ms; montant 15 ms) |
| Couleurs visualisables : | 16,77 millions |
| Définition optimale : | 1280 x 1024 à 60 Hz (1,3 Megapixel) |
| Autres définitions : | 1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400 |
| Fonctions/Réglages : | Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin; Réglage; Position horizontale, Largeur, Position verticale; Contrôle des couleurs; Etat de l'affichage; Choix du langage; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK |
| Touches de commande : | Marche/Arrêt; Menu de l'OSM |
| Plug & Play; Asset Management : | Selon VESA DDC2B et standard EDID |
| Fréquence horizontale : | 31,5–80 kHz |
| Fréquence verticale : | 56–75 Hz |
| Bande Passante : | 135 MHz |
| Connecteurs : | Analogique : 1 x mini D-sub 15 broches, numérique : 1 x DVI-D |
| Fonctions audio : | Non |
| Fonctions USB : | Non |
| Préparé pour montage VESA : | Oui; 100 x 100 mm |
| Compatible Kensington-Lock : | Oui |
| Dimensions (L x H x P) : | 434 x 423 x 205 mm |
| Ecran incliné : | -5° à +20° |
| Poids : | 8 kg |
| Alimentation : | 100-120 V; 220-240 V; 1,5/0,7 A; Alimentation non intégrée |
| Consommation : | 60 W maxi en service; < 3 W en veille |
| Température ambiante de fonctionnement : | +5° C à +35° C |
| Humidité ambiante de fonctionnement : | 10–80 % (sans condensation) |
| Sécurité/Ergonomie : | CE; FCC Class B; TÜV GS; UL/C-UL; TCO 99; TCO 95 (1920XE-BK); ISO 13406-2; MPRII; PCT GOST; PCBC/B-mark; Energy Star |
| Garantie : | 3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site* |
| Fourniture : | Moniteur; AC adaptateur; Cordon d'alimentation; 1 Câble vidéo mini D-sub; CD-ROM; Liste des agences commerciales; Manuel |

- Moniteur LCD professionnel équipé d'une dalle de technologie MVA
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Plus de flexibilité grâce aux deux interfaces (analogique/numérique)

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Aout 2002.

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

LCD1920NX/1920NX-BK-F-08/02