NEC

www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display-Europe GmbH



MultiSync® LCD1960NX/1960NX-BK

Avec interfaces analogiques et numériques

Type d´écran :	19 pouces (48,2 cm) TFT (PVA)
Surface utile :	376 x 301 mm
Pas (pitch) :	0,294 mm
Angle de vision :	170° horizontalement/170° verticalement (pour contraste10:1)
Luminosité :	250 cd/m^2
Contraste :	600:1
Temps de réponse :	25 ms (10 ms descendant; 15 ms montant)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définitions optimale :	1280 x 1024 á 75 Hz
Autres définitions :	1152 x 864 ; 1024 x 768 ; 832 x 624 ; 800 x 600 ; 720 x 400 ; 640 x 480
Fonctions/Réglages :	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Cadrages automatiques de l´image ; Contraste ; Luminosité ; Contrôle de couleurs ; Langage ; Power Management Intelligent selon VESA/EPA/NUTEK ; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable ; Etat de l´affichage ; sRGB
Touches de commande :	Marche/Arrêt ; Menu de l´OSM ; Interfaces
Plug & Play, Asset Management :	VESA DDC2B ; DDC2Bi ; DDC/CI et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5–81,1 kHz
Fréquence verticale :	56,0–75,0 Hz
Connecteurs :	Analogique : 1 x Mini D-sub 15 broches ; Numérique : 1 x DVI-D
Préparé pour montage VESA :	Oui ; 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	416,3 x 388,7 x 190,0
Écran incliné/orientable :	–5° á +30°/–170° á +170°
Poids :	7,8 kg
Alimentation :	100–120 V/220–240 V ; 0,75 A/0,40 A ; Alimentation intégrée
Consommation :	36 W typ. en service ; < 2 W en veille
Sécurité/Ergonomie :	CE ; TÜV GS ; TÜV ERGONOMIE ; UL/C-UL ou CSA ; FCC Class B ; MPRII/MPR III ; ISO 13406-2 ; TCO 03 ; TCO 99 ; Energy Star ; PCBC/B-mark
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur ; Cordon d´alimentation ; Cordon d´alimentation VGA ; Manuel ; CD-ROM ; Liste des agences commerciales

- Moniteur LCD innovative avec un écran PVA TFT (Pattern Vertical Alignment)
- Design á «slim bezel» (seulement 20 mm)
- 10bit séléction des couleurs pour des couleurs précises
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign® : Réglage de la hauteur (110 mm)
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
- Cable Management
- L´interface analogique/numérique pour la sécurité de l`investissement
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l´UE ainsi qu´en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. 06/03

NaViSet™ NaViSet™ Administrator

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

LCD1960NX-F-06/03