Écran grand format – Message Essential

Sharp MultiSync® ME652



Des performances et un rapport qualité-prix inégalés

- Connectivité transparente l'USB-C natif prend en charge les flux de travail Bring Your Own Device, en préservant l'inclusion et en stimulant la productivité, avec une connexion par câble unique entre l'ordinateur portable et l'écran.
- Meilleure lisibilité en favorisant une productivité élevée dans les espaces de réunion bien éclairés, un filtre à haute visibilité élimine l'éblouissement et les reflets provenant des fenêtres et d'autres sources de lumière.
- Détection rapide des entrées en éliminant les frustrations potentielles et en facilitant le déroulement de réunions productives, l'écran réagit immédiatement à la connexion d'un appareil.
- Compatibilité des systèmes tiers ce n'est pas un simple écran, mais une solution prête à l'emploi, compatible avec les systèmes de gestion de contenu et d'environnement de travail les plus courants grâce à la plate-forme SoC intégrée.
- Prêt pour les nouvelles fonctionnalités des mises à jour régulières du système d'exploitation Android OTA garantissent la disponibilité des dernières fonctionnalités et la sécurité du système.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau
Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Firmware Update Tool

Câbles

USB-C 5M

USB-C 7M

Extensions de garantie

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques
Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Options de montage

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Wall Mount PDW T XL-2

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Haut-parleurs et barres de son

PN-ZCMS1

SP-RM3a

Soundbar bracket TOP SB-T02

Capteurs

Sharp KTES1

Options pour murs d'images

Remote Control Kit - KT-RC3

Spécifications

Général

Série	[lfd-me-2-series]
Order Code	L50ME652

Affichage

Format d'image	16:9
Luminosité (cd/m²)	500
Profondeur de couleur	1.073 (8bit + FRC)
Rapport de contraste	1200:1
Niveau de voile (%)	Pro (25)
HDR	HLG, PQ
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	IPS with Direct LED backlights
Temps de réponse gris à gris (ms)	8
Taille d'écran (pouces)	65
Taille d'écran (cm)	163,9
Orientation prise en charge	Portrait, Paysage
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution native	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	3840 x 2160, 1360 x 768, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 4096 x 2160, 1440 x 900, 1366 x 768, 1920 x 2160, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1680 x 1050, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 800, 720 x 576, 720 x 480

Connectivité

Sortie audio 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrée 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI entrée 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI entrée 3	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec], [arc]
Détection d'entrée	[last], [custom], [first]
LAN 1	100 MBit/s
Entrée télécommande (3,5 mm)	[ir-extender]
RS-232C (bps)	9600
USB-A service	[service]
USB-A 1	[usb-20], [peripherals], [usb-30]
USB-A 2	[peripherals], [usb-30], [usb-30], [usb-storage]
USB-A 3	[peripherals], [usb-30], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [dp-alt-14], [usb-20-30]

Electrique

Consommation typ. (W)	140
Alimentation	interne, 100-240 V AC, [5060-hz]
Mode économie d'énergie (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Humidité de stockage (%)	10 to 90
Température de stockage (°C)	-20 to 60
Formats audio pris en charge	[mp3-max-bit-rate-320-kbps]
Stockage / système de fichiers pris en charge	[fat16-fat32-usb-20]
Formats vidéo pris en charge	[video-format-mkv]

Mécanique

Largeur du cadre (mm)	15,9
Dimensions largeur (mm)	1463,3
Dimensions hauteur (mm)	838,2
Dimensions profondeur (mm)	68
Indice de protection	IP5x (front); IP5x (back)
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	1628
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	942
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	185
Poids de l'emballage (kg)	34,5
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M8
Fixation VESA FDMI	600 x 400
Poids (kg)	23,9
Matériau	Métal

Applications intégrées	[file-manager], [web-browser]
Stockage interne	32GB ROM
Mémoire système	4G RAM
Version du système	Android 13

Bluetooth	[optional-wifi-dongle]

Réseau Sans fil

WiFi	[optional-wifi-dongle]

Conditions réglementaires

Résistance au feu	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sécurité et ergonomie	CE, [kckcc], [rcm], VCCI, [rohs], PSB, [bsmi], [emc-class-b], [fcc]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	144

Certifications externes

Certification tierce	Certifié pour Crestron CCV2 et XiO, Vérifié pour dispositifs de collaboration Cisco, [q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Heures de fonctionnement	24/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Sécurité	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Contenu de la livraison	Câble HDMI, Affichage, Télécommande , Cordon d'alimentation, 2x batteries AAA, Manuel de configuration
Caractéristiques particulières	Simulation Dicom
Garantie	Services supplémentaires disponibles, 3 ans y compris rétro-éclairage, En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® ME652, 12/11/2026