Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® 90GX²Pro



Ecrans de divertissement à réponse extra rapide et une surface brillante - pour une reproduction d'image vivante.

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Sécurité d'investissement avec interface analogique/digitale et noyau USB intégré
- Technologie Rapid Response 2 ms (grey-to-grey)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Panneau OptiClear pour remarquable clarté d'image et couleurs vives

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® 90GX²Pro

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	400
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 2, Temps de réponse 5 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16,7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	37 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,1 A/0,55 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 412,5 x 407,3 x 203
Largeur du cadre [mm]	17,1
Poids [kg]	Poids 6,5
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
OptiClear DVM	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Miniteur de mise hors tension; OptiClear DVM; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; Technologie de temps de réponse rapide (GtG); USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)
Fonction audio	Aucun
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble USB; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86