Projecteur laser – Professionnel

Sharp E501U



Haute luminosité, faible coût

- Installation flexible et professionnelle - les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.
- Profitez d'un faible CTP basés sur des performances axées sur la valeur, ces projecteurs laser offrent des options d'installation flexibles, une faible consommation électrique et une durée de vie de la source lumineuse allant jusqu'à 20 000 heures, ce qui aide les organisations à réduire leurs besoins de maintenance et leurs coûts globaux de possession.
- Groupe de risque 2 compte tenu de la conformité du Groupe de risque 2, aucune des recommandations de sécurité n'est obligatoire.
- Gestion économe de l'appareil pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central grâce au logiciel NaViSet Administrator 2.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Calibrage et réglage

ProAssist

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

De-/Re-install Service for Projectors

Options de montage

Ceiling Mount PJ01UCM

Extensions de garantie

Warranty Extension for Laser Projectors

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des

Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Spécifications

Général

Série	[projectors-sharp-e-series]
Order Code	XPE501U

Optique

Format d'image	16:10
Luminosité normale (lm)	5000
Luminosité centre (lm)	5300
Luminosité mode silencieux (lm)	4000
Conforme à ISO21118-2020	Oui
Rapport de contraste	[50000001]
Technologie de projection	3LCD Technologie
Réglage de la mise au point	Manuel
Durée de vie source lumineuse mode longue durée (hrs)	25000
Valeur F de l'objectif	1.6-1.76
Valeur f de l'objectif (mm)	19.16-23.02
Résolution du panneau	1920 x 1200 (WUXGA)
Distance de projection minimale (m)	0,85
Distance de projection maximale (m)	11
Facteur de projection	1.37 – 1.65 : 1
Taille d'écran diagonale maximale (cm)	762.0
Taille d'écran diagonale maximale (inch)	300.0
Taille d'écran diagonale minimale (cm)	76.2
Taille d'écran diagonale minimale (inch)	30.0
Type de zoom	Manuel
Valeur de zoom	x1.2
Correction trapézoïdale V ± (°)	30
Correction trapézoïdale H ± (°)	30

Connectivité

LAN	1 x RJ45
Sortie audio	1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Entrée numérique	2 x HDMI™ compatible HDCP
Contrôle	1 x câble D-Sub mâle 9 broches
USB	1 x type B (pour le service), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]

Télécommande

Télécommande	gel de l'image, réglage automatique, Sélection (haut, bas, gauche, droite), aspect (ratio), contrôle audio, Commande Eco Mode, Mise en route / Arrêt, zoom de l'image, Page (haut/bas), Sélection de la source, réglage de l'image, Set ID, fonction "écran noir", Correction trapézoïdale, aide, Veille AV, Figement de l'image, Zoom numérique, Image test

Electrique

Consommation normale (W)	310
Consommation en veille (W)	0,4
Consommation veille réseau (W)	1
Consommation mode silencieux (W)	250
Alimentation (Hz)	50-60
Alimentation (V CA)	100-240

Mécanique

Version de couleur	Blanc
Largeur sans objectif ni pieds (mm)	390
Hauteur sans objectif ni pieds (mm)	128
Profondeur sans objectif ni pieds (mm)	294
Bruit du ventilateur normal (dB)	39
Bruit du ventilateur silencieux (dB)	29
Poids (kg)	5
Modèle de télécommande IR	RD-477E

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Humidité de stockage (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	5 to 45
Température de stockage (°C)	-10 to 50

Ergonomique

Haut-parleur (mono) (W)	1 x 16
Certifications	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Manuels à télécharger, Emballage ECO
Normes écologiques	RoHS compliant, ErP compliant

Garanties

Garantie source lumineuse	3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)
Garantie 3 ans, service paneuropéen	Oui

Contenu de la livraison	Projecteur, Clé de sécurité, 2x batteries AAA, Manuel utilisateur, Instructions rapides, [power-cord-30-m]

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	inclinaison libre, [naviset-administrator-2], agrandir, Réglage portrait, Protection par mot de passe, sélection de la source, aide, Réglage de la source lumineuse, Motif d'essai, Encoche de sécurité Kensington, Fonction de contrôle de l'identité, Démarrage rapide, Verrouillage du clavier, [unique-power-saving-functions], Carbon Savings Meter, modification du logo, Visionneuse USB, Contrôle navigateur HTTP, Crestron RoomView, correction de la géométrie avec un logiciel optionnel, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical)
Langues OSD	30

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp E501U, 11/11/2026