Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD2490WUXi



Doté d'une matrice très haut de gamme de type IPS, le NEC MultiSync® LCD2490WUXi (24") dispose d'un panel de fonctionnalité lui permettant de répondre efficacement à tous les besoins des professionnels et ce, quelque soit le domaine d'application.

- Constance de la couleur indépendamment de l'angle de vision avec l'écran IPS 16:10 TFT
- Moniteur pour chaque situation et chaque application en raison de ses fonctions polyvalentes comme AmbiBright, AutoBright, TileMatrix ou soutien HDCP
- ErgoDesign® : Position réglable en hauteur (150 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Meilleure économie et coût total réduit pour le propre propriétaire avec fonctions multiples, telles que : modes économiques, planificateur, minuteur arrêt, guide clé OSD
- Extraordinaires fonctions telles que : CableComp, ColorComp ou X-light® Pro

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD2490WUXi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	IPS TFT
Taille [pouces/cm]	24,1 / 61,1
Pitch [mm]	0,270
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	400
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 8, Temps de réponse 16 (8 descendant; 8 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 93,8 et 119,2 (analogique) / 31,5 - 91,1 et 119,2 (numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1920 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480p; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Black-level; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB; Touches d'accès rapides
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	83 (max.)
Consommation électrique en veille [W]	1
Alimentation	100 à 240 V; 1,1 A/0,55 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100 (4 points); 200 x 100 (5 points)
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150 (paysage)
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	5 à 30 / 170 à 170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 554,2 x 432,4 - 582,4 x 306,0
Largeur du cadre [mm]	16,9
Poids [kg]	Poids 11,8
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de power LED (couleur et luminosité); AmbiBright; ambix³™; Auto-Luminosité; CableComp avec conitunité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (12 Bit look up table) et 12 Bit correction de gamma; Luminosité et contraste; Mise en veille programmable (Power-On/Power-Off Timer); Modes Eco; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); Technologie de temps de réponse rapide (GtG); TileComp; TileMatrix; ToroDesign; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Coloris disponibles	Coloris Noir / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble DVI-A - VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86