LCD 29" Bureautique

NEC MultiSync® EA295WMi





NEC MultiSync® EA295WMi – L'écran de bureau et l'expérience de signalétique numérique en grand format

Le NEC MultiSync® EA295WMi doté d'un écran 29" IPS LED offre une résolution de 2560 x 1080 et un design d'écran très grand format impressionnant.

Le rapport de 21:9 constitue une excellente alternative à la configuration multi-écrans tout en offrant une expérience de visionnement continue et harmonieuse, sans l'obstruction des cadres. En plus des utilisations comme écran d'ordinateur, il se prête également parfaitement aux installations de signalétique numérique grâce à sa forme et son design. Les capteurs de luminosité ambiante et de présence humaine, les technologies Low Blue Light et anti-scintillement offrent des performances de visionnement optimales et une excellente ergonomie pour le bien-être de l'utilisateur.

Le NEC MultiSync® EA295WMi est essentiellement destiné aux applications des secteurs de la bourse et des bureaux haut de gamme et attire l'attention dans les applications de signalétique numérique.

Avantages

Ergonomique – réglage en hauteur complet (130 mm), mode Inclinaison, pour garantir une ergonomie optimale et personnalisée.

Organisation du contenu ultra-performante – utilisez le partage d'écrans individuel au moyen des options d'insertion d'image (image dans l'image) ou de découpage d'image (image par image) pour organiser toutes vos tâches selon votre méthode de travail préférée.

Protégez et ménagez vos yeux – La technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Vos yeux sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire sans compromettre les performances de couleurs d'affichage authentiques.

Une ergonomie du poste de travail optimisée – Pour gérer deux ordinateurs en parallèle, vous n'avez besoin que d'un clavier et d'une souris commandés par l'écran, ce qui vous permet de désencombrer votre bureau et d'en optimiser l'ergonomie.

Votre responsabilité sociale et environnementale – les écrans de NEC certifiés TCO 7 et ENERGY STAR 7 sont conçus et fabriqués dans le respect de l'environnement, avec un minimum de substances dangereuses, afin de répondre à la demande croissante de technologies durables.

SHARP

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA295WMi

Groupe de produits
LCD 29" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003817 (BK), 60003818 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
29 / 73

Ratio d'affichage
21:9

Luminosité (typ.) [cd/m²]
300

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
2560 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 960;	1920 x 1080;
1152 x 864;	1360 x 768;	2560 x 1080;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	640 x 480;
1280 x 1080;	1440 x 900;	800 x 600
1280 x 768;	1600 x 1200;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 2 x HDMI; USB version 3 (2 haut / 2 bas) version 2 (2 bas)

Connecteur Analogique
1 x VGA

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
28 (mode éco); 42 (typ.); 50 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,4

Alimentation
1 A/0,5 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
130

Pied reglable en hauteur [mm]
130

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
15,5 (gauche et droit); 18 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 705,8 x 410,4 x 230; Dimensions sans pied: 705,8 x 321,8 x 69,1

Poids [kg]
Poids 9,6

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compteur emprunte Carbone; ControlSync®; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (130 mm) avec pivotement (170°) et portrait (90°); Human Sensor; Image par image; LED Backlight Technology; Mesure des coûts; NaViSet Administrator 2; PiP/PbP; Simulation DICOM; sRGB

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable)

Réglages
Ajustement automatique; Ajustement automatique de la lumiosité; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; GEEA/ Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie annuelle : 61 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques
Manuels à télécharger

Normes écologiques
Energy Star 7.0; RoHS compliant; TCO 7.0; TCO Edge

FCC Class B | TÜV GS | Ergonomie TÜV | TCO Edge Certified 1.2 | Energy Star 5.0 | ErP

CE | TCO 6.0 | RoHS | PCT/Gost | MPR II/ MPR III | GEEA/Energy Label

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026