Écran de bureau – Enterprise

Sharp MultiSync® EA272F



Réinventez votre expérience informatique de bureau

- Taille d'affichage à la demande l'écran populaire 27.0 ”avec résolution Full HD est la taille idéale pour les espaces de travail occupés
- Espace de travail rangé La puissante connectivité de 65W USB Type-C gère la vidéo, l'audio, l'alimentation et l'USB avec un câble unique.
- Flexibilité évolutive l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et DP, HDMI, USB Type C et USB A.
- Configuration multi-écran facile Montez en série des configurations à affichages multiples via la sortie DisplayPort sans aucun câble additionnel
- Attention maximale à la santé et au bien-être réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière ambiante intégré : tous s'associent pour personnaliser la configuration individuelle de rêve afin de booster la productivité.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Calibrage et réglage

SpectraView II Une solution ultra-précise, fiable, répétable et dotée de multiples fonctions pour l'étalonnage et le profilage de l'écran

Une solution ultra-précise, fiable, répétable et dotée de multiples fonctions pour l'étalonnage et le profilage de l'écran.

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensions de garantie

Warranty Extension for Desktop Displays

Options de montage

Wall Mount PDW T XS

Spécifications

Général

Série	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA272F (BK),DDEA272FW (WH)

Affichage

Luminosité (cd/m²)	240
Couleurs (Mio.)	16.777
Rapport de contraste	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Technologie de la dalle	AH-IPS LCD with LED backlight
Temps de réponse (ms)	6
Format d'image	16:9
Taille d'écran (pouces)	27
Taille d'écran (cm)	69

Résolution

Résolution optimale	1920 x 1080 at 60 Hz
Résolutions prises en charge	800 x 600, 1280 x 960, 1440 x 900, 1280 x 720, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1680 x 1050, 640 x 480, 1920 x 1080, 720 x 400 (70 Hz)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale (kHz)	31.5 - 83.0
Fréquence verticale (Hz)	55.0 - 75.0

Connectivité

Connecteurs numériques	[usb-ver-31-3-down-1-up], [1-x-usb-type-c], [1-x-displayport-out], 1 x DisplayPort, [1-x-hdmi]

Electrique

Consommation mode Eco 2 (W)	15
Consommation typ. (W)	21
Mode économie d'énergie (W)	3
Alimentation (A)	0.85 A/0.45 A
Alimentation (V)	100-240 V
Type d'alimentation	Alimentation interne

Mécanique

Largeur du cadre en bas (mm)	15,8
Largeur du cadre à gauche (mm)	0,8
Largeur du cadre à droite (mm)	0,8
Largeur du cadre en haut (mm)	0,8
Dimensions mode paysage (L x H) (mm)	610.2 x 377.3 - 527.3 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensions mode portrait (L x H) (mm)	359.8 x 628.4 - 651.6 x 250.0 (Portrait mode)
Fixation VESA (mm)	100 x 100
Poids avec pied (kg)	9,2

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	5 to 35
Humidité de stockage (%)	10 - 85
Température de stockage (°C)	-10 to 60

Ergonomique

Pied réglable en hauteur (mm)	150 (Landscape mode)
Rotation de l'écran (°)	-90 - 90
Inclinaison de l'écran (°)	-5 - 35

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Utilisation minimale de matériaux nocifs, Design conçu pour une réduction du carton d'emballage
Normes écologiques	ErP compliant, WEEE
Efficacité énergétique	LED backlight technology, Ambient light sensor, ECOMode, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy efficiency class: D, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Human sensor

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions de réglage	Audio Volume/Lock-Out, Ajustement automatique, Contrôle des couleurs, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Control Sync, sRGB, Luminosité, Contraste, Mode DV, Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé, Factory Preset, Récupération à l'aide d'une seule touche, Informations sur l'écran, Fine Adjust (analog), Human Sensing, Miniteur de mise hors tension, Gestion intelligente de la consommation, Choix de la langue
Fonctions audio	Prise casque jack, Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Gestion des câbles	Oui
Versions de couleur	Façade noir, Boîtier noir, Façade blanc, Boîtier blanc
Emplacement de sécurité Kensington	Oui
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Sécurité et ergonomie	PSB, [eac], [rohs], [erp], TÜV GS, FCC Class B, [tco-edge-20], UL/C-UL ou CSA, [energystar-80], [tco-80], [flicker-free], Ergonomie TÜV, ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I)
Contenu de la livraison	Câble USB-C, Câble USB, Câble Control Sync, Câble DisplayPort, Cordon d'alimentation, Manuel de configuration, Guide de configuration
Caractéristiques particulières	Poignée et pied "quick-release", Compteur emprunte Carbone, Configuration personnalisable, Simulation Dicom, Ajustement automatique du contraste, Modes Eco, ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (150 mm) avec fonctions pivot à 90 °, [led-backlight-technology]
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

NaViSet Administrator 2 · LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY · FLICKER-FREE TECHNOLOGY · USB Type-C®

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA272F, 15/10/2026