LCD 65" Touch Large Format Display

NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Avantages

Multitactile – compatibilité multitactile authentique jusqu'à 10 points de contact tactile simultanés.

Verre protecteur – un verre trempé premium protège la sécurité de la dalle tout en en procurant la parfaite expérience tactile grâce à un revêtement anti-éblouissement minimisant reflets et traces de doigt.

Simplicité avec la fonction plug & play – L'installation de pilotes sur le PC hôte devient superflue sur tous les principaux systèmes d'exploitation.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Groupe de produits
LCD 65" Touch Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60004181

Affichage

Technologie de matrice
S-PVA avec rétroéclairage direct LED

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 428,5 x 803,5

Taille [pouces/cm]
65 / 163,9

Format d'image
16:9

Luminosité [cd/m²]
400 (450 native panel)

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
89 / 89 (pour contraste > 10:1)

Temps de réponse [ms]
8 (GTG)

Traitement antireflet [%]
11

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Tactile

Technologie tactile
Infrarouge

Points de toucher / Événements
Véritable support multi-touch avec jusqu'à 10 points de contact tactile

Méthode d'entrée
Doigts; Gants; Stylet (≥ 5 mm)

Périphérique
Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Protocole de communication
USB-HID

Résolution tactile
32767 x 32767

Verre de protection

Type
Revêtement antireflets à trempe thermique

Épaisseur [mm]
4

Transmission de la lumière [%]
89 (+/- 1 %)

Résolution

Résolution native
1920 x 1080

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	640 x 480;
1152 x 864;	1360 x 768;	720 x 350;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 720;	1600 x 1200;	800 x 600;
1280 x 768;	1920 x 1080;	832 x 624

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 91,1 (analogique et numérique)

Fréquence verticale [Hz]
50 - 80

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Sortie audio analogique
jack de 1 x 3,5 mm

Electrique

Consommation [W]
140 Eco (configuration d'expédition)

Mode veille [W]
< 0,5 (fonction veille ECO)

Gestion intelligente de la consommation
VESA DPMS

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
10 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 80

Température de stockage [°C]
-10 à +60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 489,5 x 864,5 x 86,7

Poids [kg]
42.2

Largeur du cadre [mm]
30 (hau/bas); 30,2 (gauche/droit)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 400 (FDMI); M8

Options disponibles

Accessoires
Chariot (PD02MHA, PD03MHA); Montage mural (PD02WHA, PD02W T L L, PD03W T M P, PDW T XL)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; FCC; PSB; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL ou CSA

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : B

Caractéristiques supplémentaires

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture
4 x Stylus; Affichage; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur); Cordon d'alimentation; Manuel utilisateur; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement
16/7

RoHS CE TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026