LCD 23.8" Bureautique

NEC MultiSync® EA241F





NEC MultiSync® EA241F cadre ultrafin – FHD de 23,8 pouces avec connectivité totale

L'écran de bureau de 23,8 pouces de NEC est doté des fonctionnalités nécessaires pour optimiser la productivité de votre entreprise. Cela inclut des capacités visuelles exceptionnelles, une ergonomie de pointe et une gamme complète de connectivité vous permettant de connecter l'écran aux plates-formes existantes.

Le nouvel écran entre dans le marché de l'affichage le plus exigeant en termes de taille. L'aspect élégant de l'EA241F le rend idéal pour une utilisation sur plusieurs écrans tout en ajoutant une touche d'élégance à l'espace de bureau. La conception de la lunette étroite à trois côtés réduit son encombrement sans prendre en compte la taille de l'écran. L'écran garantit également une ergonomie de premier ordre, conforme à toutes les normes de sécurité. La hauteur du bureau peut atteindre 150 mm, ce qui la met en conformité avec les nouvelles normes en matière d'espace de travail ergonomique.

Avantages

Taille d'affichage à la demande – l'écran populaire 23.8 "avec résolution Full HD est la taille idéale pour les espaces de travail occupés

Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.

Attention maximale à la santé et au bien-être – réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière ambiante intégré : tous s'associent pour personnaliser la configuration individuelle de rêve afin de booster la productivité.

Consommation électrique s'ajustant automatiquement – pour éviter les gaspillages d'électricité, les capteurs de luminosité ambiante et d'humain ajustent la luminosité de l'écran selon la présence de l'utilisateur et les conditions d'éclairage de la pièce.

Facilité de commande d'écrans multiples – Gérez des installations atteignant 5 écrans selon une configuration à moniteurs multiples via l'affichage maître avec la technologie ControlSync®.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA241F

Groupe de produits
LCD 23.8" Bureautique

CODE DE COMMANDE
L50EA241F (BK), L50EA241F-W (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
24 / 60,47

Ratio d'affichage
16:9

Gamut Couleur
101.6 % sRGB; 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC

Pitch [mm]
0,275

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (5000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
5 (GTG)

Couleurs [millions]
16.78 (6-bit par couleur)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
50 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	720 x 480;
1280 x 720;	1920 x 1080;	720 x 576;
1280 x 960;	640 x 480;	800 x 600

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (avec HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 télédéchargement / 1 téléchargement)

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
11 (mode éco 2); 15 (expédition); 47 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,31

Alimentation
0,9 A/0,5 A; 100 à 240 V; Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à 60

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
150 (paysage)

Inclinaison écran [°]
-5 à 35

Pivotement de l'écran [°]
-170 à 170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
0,8 (gauche/droit/haut); 15,8 (bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions en mode portrait 319,1 x 555,6 - 615,4 x 250;
Dimensions mode paysage 537,7 x 336,6 - 486,6 x 250

Poids [kg]
Poids Avec pied: 6,1; Poids Sans pied: 3,6

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points)

Caractéristiques supplémentaires

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Plug & Play
DDC2B/2Bi; VESA DDC/CI; VESA DDC2Bi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)

Réglages
Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Set-up Manual; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; WEEE

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie; Garantie de la 1ère à la 3ème année d'utilisation 24h/24 en option

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie: 11 kWh/1000 heures

Normes écologiques
Energy Star 8.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 8.0; WEEE

* TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

TCO 8.0 | RoHS | CE | TÜV GS | Ergonomie TÜV | ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026