Professional Installation Projector

NEC PA622U





Avec ses nombreuses caractéristiques uniques, la nouvelle série PA de NEC est la toute première gamme de projecteurs au monde à offrir une interface 4K pour une capacité d'affichage multi-écrans.

La qualité d'image remarquable est garantie par la 3ème génération NEC Sweetvision, des niveaux de luminosité élevés et le scaler NEC unique avec puce.

Le nouveau PA622U offre une connectivité riche avec une vaste gamme d'entrées et une capacité d'installation inégalée, le rendant **idéal pour les entreprises, l'éducation supérieure, les musées et les applications de signalisation dans les grandes salles et auditoriums.**

Avantages

Facilité d'installation – la sélection de lentilles à baïonnette à zoom large, le décalage d'objectif vertical et horizontal large et l'émulation du code de contrôle garantissent une installation sans tracas et le remplacement des anciens projecteurs d'installation.

Le chemin le plus court pour des images impressionnantes – jusqu'à 4K interfaces, boucle de signal de sortie HDMI, le diviseur de signal intégré et la capacité edge blending permettent une présentation d'images en grand format sans appareils externes. La fonction PiP permet d'afficher des sources additionnelles.

Qualité d'image exceptionnelle – Technologie de traitement de la couleur de l'image basée sur le dernier processeur de mise à l'échelle.

Richesse de la connectivité – incluant HDBaseT, la première interface HDMI-out, 2xHDMI et la technologie DisplayPort garantissant une connectivité remarquable.

Coûts d'utilisation très faibles – longue durée de vie de la lampe jusqu'à 4000 heures, panneaux inorganiques longue durée, filtres sans entretien et courant de veille de tout juste 0,15W.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC PA622U

Groupe de produits
Professional Installation Projector

CODE DE COMMANDE
60003444

Optique

Technologie de projection
3LCD Technologie

Résolution native
1920 x 1200
(WUXGA)

Ratio de Contraste
6000:1

Luminosité
6200 lumens (env. 80% en mode Eco), avec lentille standard en option

Lampe
350 W UHP AC (264 W UHP AC mode éco)

Durée de vie - Source lumineuse [h]
3000 (4000 mode Eco, 2000 mode portrait)

Objectif
6 lentilles à baïonnette (en option)

Ratio de projection
En fonction de la sélection de la lentille (option std NP13ZL, 1,5-3,02:1)

Distance de projection [m]
0,7 (NP11FL) - 76,4 (NP15ZL)

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 1 270 / 500"; Minimum : 76 / 30"

Réglage du zoom
Manuel (x2 avec lentille NP13ZL en option)

Mise au point
Manuel

Autres résolutions

1080i/50/60;	2048 x 1080 (2k);	576i/50;
1080p/24/25/30/50/60;	2560 x 1600 (WQXGA);	576p/50;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);	4096 x 2160 (4k);	720p/50;
	480i/50;	720p/60
	480p/60;	

Plages de Fréquences
Horizontal : analogique : 15/24-100 kHz, numérique : 15/24-153 kHz; Vertical : analogique : 48-120 Hz, numérique : 24-120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ compatible HDCP
Sortie: 1 x HDMI

Vidéo
Entrée: 1 x BNC R Share

S-Vidéo
Entrée: 1 x BNC G/B Share

Audio
Entrée: 1 x support audio DisplayPort; 1 x support audio HDBaseT; 2 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 2 x support audio HDMI
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x D-Sub 9 broches (RS-232), Ethernet

USB
1 x USB Type A, USB 2.0

3D Sync
Sortie: 1 x pin(s) Mini DIN 3

Normes
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Entrée
1 x jack 3,5 mm

Télécommande

3D Setup; aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction géométrique; DisplayPort; Edge-Blending (élimination de la bande visible); fonction "écran noir"; Fonction PBP/POP; Fonction PIP; gel de l'image; HDMI; Image test; Mise en route / Arrêt; Multi-écrans; Page (haut/bas); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation

100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]

460 (Normal) / 362 (Eco) / 7.9 (HDBaseT Stand-by) / 0.16 (Stand-by); Mode veille (lampe éteinte) : 16

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

499 x 142 x 359 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]

8,4

Bruit de fonctionnement [dB (A)]

33 / 39 (économique / normal)

Ergonomique

Sécurité et ergonomie

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]

1 x 10 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit

3D Reform™; AMX Beacon; Compatibilité 3D HDMI intégrale; Compensation d'affichage multiples (contraste, luminosité); Contrôle RS-232; correction de la couleur murale; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Diviseur multiaffichage /multiécran intégré; Fonction "Stacking"; Fonction déplacement d'objectif (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.); fonction d'extinction directe; Fonction Edge Blending (Build In); Fonction minuteur; HDBaseT; inclinaison libre; Interface 4K; LAN; Menu OSD en 27 langues; modification du logo; NaViSet Administrator 2; PIP / image côte à côte, entrée HDMI; PJ LINK; Protection par mot de passe; Réglage portrait; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Traitement Cinema Quality Picture (CQP) pour le summum de la qualité d'image; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique

Consommation en veille inférieure à 0.16W; Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques

Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger; Passe-câble NEC NeCycle optionnel unique en bioplastique

Normes écologiques

ErP compliant

Garantie

Projecteurs

3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse

6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis

Câble d'alimentation; Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Manuel d'installation en réseau; Projecteur; Télécommande IR (RD - 466E)

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels

Gaine de câble (NP04CV); Lampe de remplacement (NP26LP)

Objectifs interchangeables

NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP30ZL (0,79-1,03:1)



ErP


CE



TUEV Type Approved



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026