NEC MultiSync® E222W



Moniteurs de base pour bureau larges (format 16:10) - offrant une grande flexibilité et des caractéristiques ergonomiques supérieures.

- 22" (16:10) Panneau à haute efficacité avec seulement 2 sources de rétroéclairage économisant plus de 30 % d'énergie
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 9241-307
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey
- Basse consommation d'énergie avec Eco Mode et système unique de mesure du carbone

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® E222W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	22,0 / 55,9
Pitch [mm]	0,282
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 82
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 5.0; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	28 (typ.); 20 (mode éco)
Mode veille [W]	0,5
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,0 A/0,5 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +15 / -45 à +45; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 508 x 385 x 214 Dimensions sans pied: 507,8 x 332,1 x 71,8
Largeur du cadre [mm]	16,0
Poids [kg]	Poids 6,8; Poids Sans pied: 4,8
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Format Panoramique 16:10; Modes Eco; sRGB; ToroDesign
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86