ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP1150



product design award 2009

Doté de la technologie Tri-LCD avec MLA, le vidéo-projecteur NEC NP1150 (XGA - 1024x768) est destiné aux installations fixes. Il dispose d'une luminosité de 3700 lumens ANSI et d'un ratio contraste de 600:1.

- Fonction Lens-Shift (verticale et horizontale)
- Plug&Play réseau-local W, remerciements pour la cerfitication Windows Vista™

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP1150

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	3 x 2,03 cm (0,8") écran p-Si LCD avec MLA (Format d'image 4:3)
Lampe	330 W (264 W mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2000 (3000 mode Eco)
Luminosité [1]	3700 lumens ANSI (80% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	600:1
Objectif	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
Diagonale : min / max [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Distance de projection [m]	0,89 – 20,8
Ratio de projection	1,5 – 2,0 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz ou davantage); Vertical : 48 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (WXGA) avec la technologie Advanced AccuBlend™; 1024 x 720 (HDTV 720p); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac)
VGA	Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Ordinateur numérique	Entrée: 1 x DVI-D (avec HDCP)
Composante (YUV)	Entrée: 1 x 3 adaptateur RCA
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA pour vidéo, S-vidéo et composant; Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique; Sortie: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm (variable) pour ordinateur 1, 2, 3 (DVI-D), composant, vidéo et S-vidéo
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
Télécommande	Entrée: 1 x jack 3,5 mm
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T et réseau-local W par le module du réseau local sans fil (mobile)
USB	1 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	2 x 5 (stéréo)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	projecteur de réseau Windows Vista™; 3D Reform™; 5 objectifs interchangeables en option, avec fermeture baïonnette; aide; Certifié Windows Vista; Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (HQV™); Correction automatique des couleurs; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction déplacement d'objectif (max. H ± 0,1, V = 0,5); fonction d'extinction directe; Horloge marche/arrêt; image dans l'image / image et image; LAN et Wifi (W-LAN); Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Triple système de sécurité; Télécommande IR avec commande de souris optionnelle et fonction de présentation (avance/retour)
Télécommande	Type RD433E; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande 3D-Reform™; Commande de la page; Commande de la souris du PC; fonction "écran noir"; Fonction Infra rouge; Fonction PIP; gel de l'image; mode lampe; Pointeur laser; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	399 x 150 x 358 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	7,5
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	460 W (normal) / 410 W (éco) / 26 W (mode veille) / 5 W (mode veille prolongé)
Valeur thermique	Energie max. 1672 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	33; < 30 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD433E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (3 m); Câble de télécommande (4 m); Module WLAN (NP01LM2); Manuel utilisateur; Manuel d'installation en réseau; CD-ROM avec logiciel support "NEC Projektor User Supportware"; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Fixation au plafond; Hardcase (NP01TC); Lampe de remplacement (NP06LP); Objectifs interchangeables: NP04ZL (3,0-4,8:1); Objectifs interchangeables: NP05ZL (4,7-7,2:1); Objectifs interchangeables: NP03ZL (1,9-3,1:1); Objectifs interchangeables: NP02ZL (1,2-1,5:1); Objectifs interchangeables: NP01FL (0,8:1)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86