MOBILE PROJECTOR

# NEC NP200A EDU




**Doté de la technologie DLP™, le vidéo-projecteur NEC NP200A (1024x768 - XGA) arbore une luminosité de 2100 lumens ANSI pour un ratio contraste de 2000:1.**

- Résolution physique : 1024 x 768 (XGA)
- Luminosité : 2100 ANSI-Lumen
- Durée de vie de la lampe 4000 h (mode Eco)
- Rapport de contraste : 2000:1
- Performances couleur améliorées

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP200A EDU

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3) |
| Lampe | 180 W DC |
| Durée de vie des lampes [h] | 3500 (4000 mode Eco) |
| Luminosité [1] | 2100 lumens ANSI |
| Ratio de Contraste [1] | 2000:1 |
| Diagonale : min / max [cm] | 70 / 769 |
| Distance de projection [m] | 1,2 – 12 |
| Ratio de projection | 1,95 – 2,15 : 1 |
| Plages de Fréquences | Horizontal : 31,35–68,7 Hz; Vertical : 56 – 85 Hz |
| Résolution native | 1024 x 768 (XGA) |
| Autres résolutions | 1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) compressé |
| VGA | Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr);<br>Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Vidéo | Entrée: 1 x RCA |
| S-Vidéo | Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches |
| Audio | Entrée: 1 x jack 3,5 mm |
| Normes | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Fonction audio | 1 x 2 (mono) |
| Réglage du focus | Manuel / Manuel |
| Caractéristiques | Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°); Facile à installer : Plug&Play; Lampe Longue Durée; Roue chromatique à 5 segments; Sélection Source + fonction verrouillage |
| Télécommande | Correction trapézoïdale; Coupure sonore; fonction "écran noir"; réglage automatique; Sélection de la source; zoom de l'image |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 272 x 80 x 199 (sans pieds ni optique) |
| Poids [kg] | 2,3 |
| Alimentation | 100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consommation | 228 max. / 190 W (éco) / 7 W (mode veille) |
| Bruit de fonctionnement [dB (A)] | 33 |
| Sécurité et ergonomie | CE; TÜV GS; RoHS |
| Garantie | Projector: 3 years pan-European Service; Lampe: 3 ans |
| Accessoires fournis | Projecteur; Télécommande IR; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif |
| Accessoires optionnels | Kit plafond (NP09CM); Lampe de remplacement (NP10LP) |

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 07/09

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86