Écran de signalétique Sharp

Sharp/ NEC MultiSync M861



Avec son style fin et moderne, le MultiSync M861 répond parfaitement à vos besoins en matière de publicité, d'infotainment et de salles de réunion.

- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Détecteur de luminosité, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	320
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Energy Star	Oui

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	2090
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1225
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	225
Poids du produit sans le pied (Kg)	47
Poids d'expédition (kg)	65

Paysage	Oui
Portrait	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	600 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

Haze Level [%]	Pro 28

Affichage

Taille diagonale (cm)	86
Taille diagonale (cm)	217

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	14
Taille du bézel (H) mm	14
Taille du bézel (B) mm	15

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	Oui
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image)	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui
SNMP	Oui

DisplayPort	3
HDMI	4
Entrée audio 3.5mm	1

DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync M861, 14/9/2026