Écran interactif – Tactile infrarouge

Sharp LB653-WIFI



Une collaboration flexible pour les espaces de travail et les environnements d'apprentissage

- Une expérience utilisateur flexible et personnalisable Plusieurs options d'interface utilisateur, notamment Google EDLA Home, Sharp Launcher et Android Hide, permettent aux entreprises d'adapter l'affichage à des cas d'utilisation tels que la collaboration, l'enseignement ou l'affichage tactile.
- Écriture naturelle au stylo sur papier La technologie tactile infrarouge hautement réactive, associée à des stylets passifs à double pointe et à la prise en charge de Windows Ink, offre une expérience d'écriture intuitive et précise, idéale pour le brainstorming et la collaboration.
- Polyvalence d'installation et de connectivité Design épuré à cadre fin prenant en charge les installations en mode portrait et inclinées (65 pouces/75 pouces), emplacement d'extension OPS, sortie HDMI avec prise en charge MST via USB-C pour les configurations multi-écrans et une clé Wi-Fi pour une connectivité réseau sans fil flexible.
- Une plateforme sécurisée et évolutive Le SoC (System on Chip) Android 14 certifié Google EDLA, les mises à jour OTA régulières et les fonctionnalités de sécurité avancées telles que la norme IEEE 802.1X garantissent un environnement de collaboration fiable, sécurisé et facile à gérer.
- Flux de travail collaboratifs fluides La connectivité USB-C facilite l'organisation de réunions BYOM (Bring Your Own Mobile) grâce à la vidéo, au transfert de données, à la fonction tactile et à une recharge pouvant atteindre 100 W via un seul câble, tandis que la fonction EShare permet le partage d'écran sans fil à partir d'appareils personnels.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Sharp Information Display Downloader

Câbles

USB-C 5M

USB-C 7M

Computing Enterprise

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH)

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH)

Computing Midrange

OPS Slot-in PC Midrange (ADL)

Extensions de garantie

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Options de montage

Trolley PD02MHA

Wall Mount SF680P

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Haut-parleurs et barres de son

PN-ZCMS1

Capteurs

Sharp KTES1

Options interactives

Sharp Universal Pen SUP02-M

Computing Advanced

OPS Slot-in PC Advanced (RPH)

Spécifications

Général

Série	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNLB653-WIFIB

Affichage

Format d'image	16:9
Luminosité sans verre (cd/m²)	500
Profondeur de couleur	1.07 (8bit + FRC)
Rapport de contraste	1500:1
Niveau de voile (%)	Pro (25)
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	IPS with Direct LED backlights
Temps de réponse gris à gris (ms)	8
Taille d'écran (pouces)	65
Taille d'écran (cm)	163,9
Orientation prise en charge	Portrait, Paysage
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Tactile

Précision tactile +/- (mm)	1
Interface de données	USB 2.0 (pleine vitesse) HID ; via port USB, plug & play
Nombre de points de contact	Véritable support multi-touch avec jusqu'à 40 points de contact tactile
Fonctions d'écriture	[palm-rejection], [windows-ink]
Systèmes d'exploitation tactiles pris en charge	[android], [linux], [mac-os], [raspberry-pi], [windows]
Méthode tactile	Gants, Doigts, [stylus]
Stylet	Pointe du stylet double (2.6mm/6.8mm)
Technologie tactile	Infrarouge

Verre de protection

Espace de collage du verre < (mm)	1
Épaisseur du verre (mm)	3,2
Dureté du verre	9
Type de verre	Revêtement antireflets à trempe thermique

Résolution

Résolution native	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 3840 x 2160, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 640 x 480, 1440 x 900, 720 x 400, 1280 x 960, 1920 x 1080, 800 x 600

Emplacement OPS	Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

Capteurs

Capteur de lumière ambiante	actions déclenchées programmables
Capteur de présence	[optional-via-eco-sensor-ktes1]

Electrique

Consommation typ. (W)	140
Alimentation	100-240 V AC, [5060-hz]
Mode économie d'énergie (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5 (ECO Standby)

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+5 to +35
Humidité de stockage (%)	10 to 80
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Connectivité

Sortie audio 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrée 1	[cec], [audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-23]
HDMI entrée 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-23], [cec], [audio-input]
HDMI entrée 3	[audio-input], [video-input], [cec], [uhd-60-hz-hdcp-23], [arc]
HDMI sortie	[uhd-60-hz], [internal-soc-content-fhd-60-hz-hdcp-22], [audio-output], [hdmi-in-123-usb-c-mst-ops-android-soc], [video-output]
Détection d'entrée	[last], [custom], [first]
LAN 1	100 MBit/s
LAN 2	100 MBit/s
LAN 2 en boucle	LAN 1, RS-232C, IR
PiP / PbP	[2-split]
Entrée télécommande (3,5 mm)	[eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence]
RS-232C (bps)	9600
USB-A service	[usb-20], [wireless-adapter], [service]
USB-A 1	[auto-switch-android-soc-ops-pc], [peripherals], [usb-30], [usb-storage], [usb-20]
USB-A 2	[usb-storage], [peripherals], [auto-switch-android-soc-ops-pc], [usb-30], [usb-20]
USB-A 3	[usb-storage], [peripherals], [auto-switch-android-soc-ops-pc], [usb-20]
USB-B 1	[usb-30], [touch-signal]
USB-C 1	[video-input], [touch-signal], [uhd-60-hz], [hdcp-23], [dp-alt-14], [audio-input], [usb-20-30], [100-w]
USB-C 2	[usb-30], [peripherals], [auto-switch-android-soc-ops-pc], [75-w]

Mécanique

Largeur du cadre (mm)	16
Dimensions largeur (mm)	1487
Dimensions hauteur (mm)	862
Dimensions profondeur (mm)	87
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	1670
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	980
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	185
Poids de l'emballage (kg)	48
Vis de fixation VESA	M8
Fixation VESA FDMI	600 x 400
Poids (kg)	35

Fonctions Android	Prise en charge de l'orientation portrait (applications et OSD), Masquer Android SoC, [app-side-loading], [enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified], [application-lock], [room-reset], Masquer la boussole et la barre latérale
Applications intégrées	[wireless-screen-sharing-e-share], [whiteboard], [file-manager], [google-play-store], [web-browser], Google Apps, [pdf-viewer]
Outils intégrés	[compass-for-shortcut-button], [voting-kit], [annotation-overlay-mode]
Processeur	[arm-cortex-a53x4-20-ghz-octo-core], [arm-cortex-a73x4-23-ghz]
Stockage interne	64GB ROM
Mémoire système	8G RAM
Version du système	Android 14
Bluetooth	[53-compliant-a2dp-avrcp-gatt-hid]

Réseau Sans fil

WiFi	Conforme IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax , [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]

Logiciels disponibles

Logiciel gratuit inclus	[sharp-pen-software-free-download]

Conditions réglementaires

Classe de défaillance des pixels	ISO 9241-307, Class 1
Sécurité et ergonomie	[ukca], [rohs], CE, [emc-class-b]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Efficacité énergétique	Ambient light sensor, Carbon savings meter

Certifications externes

Certification tierce	[enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified], [q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Audio	Integrated Speakers (2 x 15 W)
Contrôle externe	[snmp]
Heures de fonctionnement	18/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Sécurité	[disable-hw-buttons], [ieee8021x-lan-wi-fi], [disable-usb-ports], [disable-ir-functionality]
Contenu de la livraison	Autocollant vierge, Affichage, 2x batteries AAA, Supoprt pour caméra, Télécommande , 2 x Stylet passif, Cable Clamps, Cordon d'alimentation, Manuel de configuration, Adaptateur sans fil, 1 x 300 cm Cable USB
Caractéristiques particulières	Programmateur, [clone-settings]
Garantie	En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie, 3 ans y compris rétro-éclairage

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp LB653-WIFI, 16/11/2026