Professional Projector

NEC P502W





NEC P502W - Des idées plus lumineuses, une extrême polyvalence

Grâce au P502W de NEC, vous allez éblouir votre auditoire avec des couleurs éclatantes, même dans des conditions de luminosité difficiles. La solution intégrée Multipresenter de NEC (adaptateur USB WLAN en option requis) vous permet d'interagir sans fil avec votre auditoire, qu'il utilise des iPads, des tablettes sous Android ou des ordinateurs portables standard.

Ultra-flexible et compact, le P502W s'installe facilement dans n'importe quelle configuration spatiale, sans altérer le design global ou la qualité des images. Un grand zoom optique, une lentille pivotante et des options de connectivité avancées comme la norme HDBaseT permettent de remplacer votre actuel projecteur sans difficulté, en utilisant les infrastructures existantes, par exemple les plafonds, et de garantir la pérennité de votre investissement pour l'avenir. Avec une largeur d'écran de projection pouvant atteindre 300", le P502W offre un excellent rapport qualité-prix allié à la qualité supériure de NEC.

Avantages

Grand zoom optique 1.7x – pour une flexibilité maximale.

Luminosité élevée – pour d'excellentes performances avec un éclairage ambiant lumineux

Connecter et partager – avec jusqu'à 40 appareils sans fil grâce aux logiciels NEC Image Express Utility (Windows & MAC) et Wireless Image Utility (iOS & Android).

Connectivité excellente – grâce aux nombreux points de terminaison de connexion numériques et analogiques, notamment HDBaseT, 2 x HDMI avec support 3D.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC P502W

Groupe de produits
Professional Projector

CODE DE COMMANDE
60003900

Optique

Technologie de projection
Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution native
1280 x 800 (WXGA)

Format d'image
16:10

Ratio de Contraste
6000:1

Luminosité
5000 haute luminosité / 4000 normal / 3000 Lumen éco

Lampe
375 W UHP AC

Durée de vie - Source lumineuse [h]
5000 Eco / 4000 Normal / 3000 Mode haute luminosité

Objectif
F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm

Déplacement de la lentille
H:±28, V:+59,-0

Correction keystone
+/- 25° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical

Ratio de projection
1.3 – 2.21 : 1

Distance de projection [m]
0,8 – 14,5

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76,2 / 30"

Réglage du zoom
1 - 1,7; Manuel

Mise au point
Manuel

Autres résolutions
Jusqu'à 1920 x
1080- (Full HD)

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ compatible HDCP

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 1 x RCA Stereo for Video; 2 x audio HDMI
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45; WLAN en option

USB
1 x type B (pour le service); 2 x USB Type A, USB 2.0

3D Sync
Sortie: 1 x pin(s) Mini DIN 3

Normes
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
0,5 Mode veille; 305 W (éco); 366 W (normal); 445 (haute luminosité)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
362 x 129 x 302 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
5,2

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
31 / 36 / 39 (Eco / normal / Haute luminosité)

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]
1 x 20 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D Ready; agrandir; aide; arrêt programmable par minuterie; Carbon Savings Meter; Connectivité Miracast; Correction géométrique par logiciel; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; Fonction minuteur; Fonction MultiPresenter; Menu OSD en 27 langues; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Option réseau sans fil Plug&Play; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Unique Power Saving Functions; Verrouillage du clavier; Visionneuse USB; WLAN en option

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (RD-472E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Appli gratuite Wireless Image Utility; Gaine de câble (NP09CV); Lampe de remplacement (NP39LP); Module WLAN (NP05LM2 (Europe); NP05LM4 (Russia, Ukraine, Egypt, Israel, Kuwait), NP05LM5 (Pakistan, Jordan, Qatar)); Montages plafond universels (PJ01UCM)

RoHS

ErP

CE

TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026