LCD 27" Bureautique

NEC MultiSync® EA275WMi





Le NEC MultiSync® EA275WMi est équipé d'un écran à rétroéclairage LED IPS extrêmement fin de 27" affichant une résolution de 2560 x 1440 pour un design alliant ultra-modernité et élégance.

Les capteurs de luminosité ambiante et de mouvement améliorent la durabilité de ce nouveau concept de produit et offrent une ergonomie optimisée grâce à une possibilité de réglage en hauteur de 130 mm. Les performances ergonomiques de l'écran sont encore renforcées par l'excellente qualité d'image IPS. Au final, l'écran offre une connectivité à l'épreuve du temps avec quatre connecteurs : DisplayPort, DVI-I (Dual Link), HDMI et DisplayPort en sortie.

Idéal pour les utilisations professionnelles en entreprise qui valorisent la productivité personnelle, demandent des produits au design élégant et attendent une technologie d'excellence à l'épreuve du temps.

Avantages

Ensemble de caractéristiques pour une utilisation de bureau parfaite – les haut-parleurs intégrés, la prise jack pour casque et le hub USB fournissent d'excellentes options pour une communication de bureau.

Concept de produit écologique – Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Affichage de l'image – IPS avec rétroéclairage LED 27pouces 16:9.

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Capteur de présence – détecte la présence d'une personne devant l'écran ; il s'allume / s'éteint automatiquement en fonction de la présence de l'utilisateur.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA275WMi

Groupe de produits
LCD 27" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003813 (BK), 60003814 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
27 / 68

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,233

Luminosité (typ.) [cd/m²]
350

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (20000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
2560 x 1440 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1920 x 1080;	800 x 600;
1152 x 864;	1920 x 1440;	832 x 624
1280 x 1024;	2560 x 1440;	
1600 x 1200;	640 x 480;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; USB version 3 (1 haut / 2 bas) version 2 (1 bas)

Numérique/ Analogique:
1 x DVI-I; Dual Link DVI

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
35 (mode éco); 47 (typ.); 57 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,47

Alimentation
1,2 A/0,6 A; 100 à 120 V/220 à 0 V; Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
130

Inclinaison écran [°]
-5 à +30

Pivotement de l'écran [°]
-170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 639,2 x 417,9 x 230

Poids [kg]
Poids 8,7

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Ajustement automatique du contraste; Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; ControlSync®; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (130 mm) avec fonctions pivot à 90 °; Human Sensor; Image par image; LED Backlight Technology; Modes Eco; Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey; Simulation DICOM

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Human Sensing; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Récupération à l'aide d'une seule touche; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EnergyStar 6.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : B; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 60 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco

Matériaux écologiques
Design conçu pour une réduction du carton d’emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
ErP compliant; TCO 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0



TCO 6.0



TÜV GS



Ergonomie TÜV



FCC Class B



PCT/Gost



MPR II/ MPR III



RoHS



ErP



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026