NEC MultiSync® LCD1990FXp



Doté d'une matrice très haut de gamme de type PVA, le NEC MultiSync® LCD1990FXp (19'') dispose d'un panel de fonctionnalité lui permettant de répondre efficacement à tous les besoins des professionnels et ce, quelque soit le domaine d'application (Finance, Graphiste, Colorimétrie de base).

- Ecran TFT haute performance PVA
- Fonctions innovatrices comme AmbiBright, AutoBright ou entrée double
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (150 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Meilleure économie et coût total réduit pour le propre propriétaire ainsi que durée de vie prolongée avec caractéristiques multiples de réduction de la puissance, telles que capteur lumineux ambiant, EcoModes, minuteur arrêt et planificateur
- Extraordinaires fonctions telles que : état QuickRelease, CableComp, économiseur d'écran, guide clé OSD ou auto-diagnostics

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1990FXp

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD PVA
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1500:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 20 (descendant + monant) à 25°C, 30
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB; Touches d'accès rapides
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	35 (max.)
Mode veille [W]	1
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,0 A/0,5 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions en mode paysage avec le pied 392,2 x 408,9 - 558,9 x 247,3 Dimensions en mode paysage sans le pieds 392,2 x 326,7 x 66,0
Largeur du cadre [mm]	6,9 (gauche et droit)
Poids [kg]	Poids 8,0
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Ajustement automatique du contraste; AmbiBright; ambix™; Auto-Luminosité; CableComp; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Fonction d'auto-diagnostic; Logiciel de planification (avec RTC); Luminosité et contraste; Miniteur de mise hors tension; Modes Eco; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Technologie Rapid Response; ToroDesign; Windows XP
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Coloris disponibles	Coloris Argent / Gris Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86