Projecteur de cinéma – Laser

Sharp NC-1824M



Projection de cinéma modulaire – une nouvelle norme de projection sur écran adaptable

- Source lumineuse modulaire assurez la puissance lumineuse parfaitement ajustée à vos exigences avec des modules lumineux interchangeables 24.000lm, 20.000lm and 18.000lm pour différents besoins de luminosité.
- Profitez d'une utilisation quasiment sans maintenance - pas de coûts de remplacement de la lampe, pas de travaux de maintenance, pas de stock de lampes grâce au moteur innovant utilisant la lumière laser.
- Profitez d'un faible CTP - extrême fiabilité, fonctionnement sans maintenance, faible consommation d'énergie et durée de vie de la lumière laser allant jusqu'à 50000 heures sont autant d'atouts qui permettent de réduire nettement le CTP.
- Moteur optique operculé minimise les entrées de poussière, offre des performances constantes et ne nécessite aucune maintenance spéciale.

Spécifications

Général

Série	[nc-series]
Order Code	NC1824M

Optique

Luminosité jusqu'à (lm)	18000
Méthode de refroidissement	Système de refroidissement à circulation d'air
Pixels DMD	2048 x 1080
Puce DMD	0.98" S2K, DLP Cinema® Technology
Objectif autre	La zone balayée par le faisceau dépend de la lentille
Objectif zoom / mise au point / déplacement motorisés	Oui
Durée de vie estimée de la source lumineuse laser jusqu'à (h)	50000
Méthode de projection	Puce-3 -chip DLP Cinema® Technology
Taille d'écran jusqu'à (m)	19

Connectivité

Contrôles externes	1 x câble D-Sub 9 broches, 1 x GPIO (3D) (D-sub 15broches femelle), 1 x GPIO (D-sub 37 broches femelle), [1-x-rj45-100base-t], 1 x port USB (type A)

Electrique

Dissipation thermique max. (BTU)	10011
Consommation typ. (W)	2934
Alimentation	Built-in power supply, 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Courant d'entrée nominal alimentation projecteur 200-240 V (A)	18,1

Mécanique

Largeur externe (mm)	697
Hauteur externe (mm)	509,5
Profondeur externe (mm)	1095
Bruit du ventilateur inférieur à (dB-A, ISO 9296)	50
Poids sans objectif (kg)	141

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement sans condensation (%)	10 - 85
Température de fonctionnement (°C)	10 to 35
Humidité de stockage sans condensation (%)	10 - 85
Température de stockage (°C)	-10 to 50

Conditions réglementaires

Europe	EN61000-3-12, EN62368-1: 2nd Edition, EN55024, DCI 1.2, EN61000-3-2, EN55032 Class A (Marking TUV,CE), EN61000-3-3, CE, EN61000-3-11
Garantie source lumineuse	3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)
Garantie pièces (années)	3

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	La technologie du laser permet de réduire la consommation électrique et limite le nombre de pièces à remplacer

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	Système à la lumière laser, Filtre métallique, [modular-light-source], Dernière technologie numérique, Modèle compact, IMS intégré (IMS3000), [dci-compliant], Coûts réduits, Moteur optique operculé anti-poussière, Faible CPT

Interfaces: Dolby IMS3000 (option)

Fonctions supplémentaires	SMS intégré, Stockage intégré des données 2 Tb (net), Support NAS
Bornes d'entrée	[hdmi], [esata], 2 x type USB 3.0, 1 x type USB 2.0
Fabricant	Le Dolby IMS3000 n'est pas un produit Sharp. Sharp n'est en aucune manière responsable de quelconques spécifications de produit.
Bornes de sortie	2 x RJ45 (audio numérique AES3-EBU 16 canaux)

LASER PHOSPHOR

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp NC-1824M, 12/11/2026