LCD 24" Bureautique

NEC MultiSync® EX241UN





Cadre ultrafin NEC MultiSync® EX241UN - La référence des salles de négoce alliant design épuré et élégant à des performances ergonomiques

L'écran au cadre ultrafin de 24” cible les professionnels de la finance au summum de la productivité, des performances et de la qualité en comblant les attentes en matière de design évolutif.

« Maximisez la visibilité pour maximiser la productivité » - Profitez d'un cadre ultrafin de 0,8 mm sur les quatre côtés ou éliminez-le complètement afin de réduire encore l'encombrement de l'affichage pour une configuration multiécran. Une productivité d'exception exige, en outre, une attention spécifique à l'ergonomie. Assurant le bien-être de l'utilisateur, la technologie Low Blue Light intégrée et la technologie sans scintillement protègent efficacement la santé oculaire de l'utilisateur.

L'écran à cadre ultrafin réduit l'encombrement de l'affichage sans compromettre sa taille. Les salles de négoce bénéficient d'un intérieur professionnel rénové grâce à son design épuré et élégant.

Avantages

Protégez et ménagez vos yeux – La technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Vos yeux sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire sans compromettre les performances de couleurs d'affichage authentiques.

Productivité améliorée et système multitâches plus performant – Avec la connexion en série de plusieurs écrans via DisplayPort, vous pouvez régler l'uniformité des contenus pour garantir un visionnage constant.

Installation et configuration efficientes – Support d'écran avec bouton unique de déconnexion rapide, bouton joystick intuitif pour les réglages de menu. Administrez l'intégralité d'un environnement multiécran depuis un seul écran maître exploitant la fonction Control Sync.

Consommation auto-ajustable – Pour minimiser toute consommation électrique superflue, le capteur de présence et de luminosité ambiante adapte la luminosité de l'écran lorsque l'utilisateur quitte son bureau.

Design multiécran évolutif – le cadre ultrafin de 4 minimise l'encombrement sans compromettre la taille de l'écran.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EX241UN

Groupe de produits
LCD 24" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60004064 (BK), 60004065 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT

Taille [pouces/cm]
24 / 60

Ratio d'affichage
16:9

Gamut Couleur
100 % sRGB; 72 % NTSC

Pitch [mm]
0,2745

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 0 Hz

Pris en charge
1920 x 1080 (60 Hz)

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 télédéchargement / 1 téléchargement)

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
15 (mode éco 2); 19 (expédition); 19 (mode éco); 45 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,3

Alimentation
Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à 60

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
100

Inclinaison écran [°]
-5 à +30

Pivotement de l'écran [°]
-170 à +170

Rotation de l'écran [°]
-90 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
0,8

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 537,8 x 369,7 x 204,3

Poids [kg]
Poids 5,6

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compteur emprunte Carbone; Configuration personnalisable; ControlSync®; Contrôle d'uniformité numérique (ColorComp); DisplayPort; LED Backlight Technology; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; Poignée et pied "quick-release"; Simulation DICOM; Touches avec capteur tactile; USB ver. 3.0 (3 télédéchargement / 1 téléchargement)

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Control Sync; Gestion intelligente de la consommation; Individual Adjust; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Mode DV; Mode Eco; Réglage fin de l'image (analogique)

Fourniture
Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; Flicker-free; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie; Garantie de la 1ère à la 3ème année d'utilisation 24h/24 en option

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : E; Consommation d'énergie: 15 kWh/1000 heures; Mode Éco

Normes écologiques
Energy Star 8.0; ErP compliant; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

CE FCC Class B RoHS GEEA/Energy Label TCO 8.0 TÜV GS

Ergonomie TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026