LCD 75" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E758





Fonctionnalité dont vous avez besoin pour les présentations et l'affichage numérique

Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation commerciale, mais avec un coût total de possession remarquablement bas, l'écran MultiSync® E758 Large avec un format de 75 pouces, qui fonctionne 18 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offre la fonctionnalité et la fiabilité dont vous avez besoin pour les grandes salles de réunion et pour l'affichage numérique. Son châssis métallique robuste, qui dissipe naturellement la chaleur, garantit des performances à long terme, la sécurité incendie et une gestion durable des déchets.

Un niveau de brouillard professionnel (Pro 28) assure une excellente visibilité sans reflets gênants ; ceci associé à une luminosité allant jusqu'à 400 cd/m², le E758 répond aux exigences des salles de réunion d'aujourd'hui. Les présentateurs peuvent se sentir en confiance, car ils bénéficient d'un début de réunion instantané, grâce à la détection automatique des entrées et à la commutation aisée entre les sources HDMI.

Un lecteur multimédia intégré prend en charge la résolution UHD native et la plage dynamique élevée (High Dynamic Range, HDR) pour des contrastes profonds et une lecture naturelle des contenus grâce à la fonction de lecture automatique. Ne nécessitant pas de câbles supplémentaires, de périphériques externes ou de logiciels de signalisation, le MediaPlayer USB constitue une solution professionnelle de signalétique simple et transparente.

Avantages

Coûts d'installation et de fonctionnement réduits – caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

Design fin et haut-parleurs intégrés – le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Fonctionnement autonome – L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.

Lecture de contenu sans effort – le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

Les responsables d'installations apprécieront la possibilité de contrôler à distance leur parc numérique via le réseau grâce au LAN intégré et à la fonctionnalité NEC NaViSet Administrator 2, ce qui fait de cet écran le choix idéal pour les salles de réunion d'entreprise et l'affichage numérique d'entrée de gamme.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E758

Groupe de produits
LCD 75" Essential Large Format Display

CODE DE COMMANDE
L50E758

Affichage

Technologie de matrice
IPS avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 649,7 x 927,9

Taille [pouces/cm]
74,5 / 189,3

Format d'image
16:9

Pitch [mm]
0,430

Luminosité [cd/m²]
400

Contrast Ratio
≥ 8000:1 [1]

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Temps de réponse [ms]
8

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
Pro (25)

Orientation supportée
Paysage; Portrait

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)
1280 x 720; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 720 x 480; 720 x 576

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
15 - 136

Fréquence verticale [Hz]
24 - 75

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA; Composant (RCA); Composite (RCA)

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Input Data
1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Typ-C (5V/3A, power for external devices)

Sortie audio analogique
jack de 1 x 3,5 mm

Sortie audio numérique
1 x SPDIF

Télécommande
RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; Télécommande Infrarouge

Capteurs

Capteur d'éclairage ambiant
actions déclenchées programmables

Electrique

Consommation [W]
145 typique

Mode veille [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Alimentation
100-240 V AC; 50/60 Hz; interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 90

Température de stockage [°C]
-20 à +60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 682,3 x 961,1 x 83,2

Poids [kg]
Poids Sans pied: 36,3

Largeur du cadre [mm]
14,3 (gauche/droite/en haut); 14,8 (en bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 600 x 400 (FDMI); M8

Matériel
Métal

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Video Formats
MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Options disponibles

Accessoires
Chariot (L20PNSR780MEU); Montage mural (L20PNWALL90EU); Montage mural (SF680P); Pieds (ST-801)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 128 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Normes écologiques
EnergyStar 8.0

Certifications externes

Crestron
Certifié pour Crestron CCV2 et XiO

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante; CEC Support; compatible Mac et Windows; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mode image pour commerces de détail; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB-Port; Programmateur; Réglages audio avec égaliseur; SNMP Support; USB Media Player

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture
2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Heures de fonctionnement
18/7

External Control
Crestron Connected

[1] mesure dans des conditions de déballage, atténuation locale enclenchée



VCCI



RCM

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026