NEC

www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display Europe GmbH



MultiSync® LCD2080UX/2080UX-BK

Avec interfaces analogiques et numériques

Type d'écran :	S-IPS TFT 20,1 pouces (51 cm)
Surface utile :	408 x 306 mm
Pas (pitch) :	0,255 mm
Angle de vision :	176° horizontalement/176° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	250 cd/m²
Contraste :	350:1
Temps de réponse :	25 ms (12 ms descendant, 13 ms montant)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1600 x 1200 à 60 Hz (1,9 mega pixel)
Autres définitions :	1280 x 1024 ; 1152 x 870 ; 1024 x 768 ; 832 x 624 ; 800 x 600 ; 640 x 480 ; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) ; Cadrage automatique de l'image ; Contraste ; Luminosité ; Contrôle des couleurs ; Etat de l'affichage ; Langage ; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK ; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable ; Clear Type optimized ; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes ; Autobrightness ; LiquidView™
Touches de commande :	Marche/Arrêt ; Menu de l'OSM ; L'interfaces
Plug & Play ; Asset Management :	Selon VESA DDC2B ; DDC2Bi ; DDC/CI et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5–91,1 kHz
Fréquence verticale :	50–85 Hz
Connecteurs :	1 x mini D-sub 15 broches ; 1 x DVI-D ; 1 x DVI-I
Fonctions audio :	Option : MultiSync® Soundbar ; 2 x 1 W ; Prise casque
Préparé pour montage VESA :	Oui, 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	442 x 366,3 x 200 mm
Ecran incliné / orientable :	-5° à +25° / -170° à +170°/ Conception TORO : écran pouvant pivoter de 90 °
Poids :	10,5 kg
Alimentation :	100–120 V/220–240 V ; 0,7 A/0,35 A ; Alimentation intégrée
Consommation :	54 W maxi en service ; < 1 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	5 °C à 35 °C
Humidité ambiante de foncitonnement :	30-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE ; TÜV GS ; TÜV ERGONOMIE ; UL/C-UL ou CSA ; FCC Class B ; PCBC/B-mark ; MPR II/MPR III ; ISO 13406-2 ; TCO 99 ; TCO95 (LCD2080UX-BK); Energy Star ; Energy 2000
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur ; Cordon d'alimentation ; Cordon d´alimentation VGA-DVI-I ; Cordon d'alimentation DVI-D to DVI-D ; CD-manuel (avec Pivot software); CD-ROM ; Liste des agences commerciales ; Manuel ; LiquidView™

- Hautement innovateur le moniteur LCD avec un écran S-IPS TFT
- Slim bezel (17 mm)
- OmniColor™ : sRGB et contrôle des couleurs sur six axes (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) amélioré pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign® : Réglage de la hauteur (130 mm)
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
- Cable Management
- Conception TORO : écran pouvant pivoter de 90 °
- CableComp : Garantie la meilleure qualité grâce à la compensation automatique du signal lors de l'utilisation de longs cable vidéo (jusqu'à 100 m)
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible à la norme TCO)
- Ambix+™: Interfaces analogiques/numériques (DVI-I, DVI-D, VGA) pour la sécurité de l'investissement
- Temps de réponse rapide
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Decembre 2002.

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

NaViSet™ NaViSet™ Administrator ambix+™ TECHNOLOGY TORO Design Liquid View

LCD2080UX/2080UX-BK-F-12/02