Professional Installation Projector

NEC PX800X





Le PX800X est un système de projecteur haut de gamme à double lampe idéal pour des installations nécessitant les utilisations les plus intenses, une qualité d'image unique à la plus haute résolution et est le premier projecteur au monde prenant en charge le STv2, compatible avec la norme OPS de NEC/Intel.

Grâce à ces fonctions professionnelles, il est idéal pour la location/ l'itinérance, une grande entreprise, l'enseignement universitaire, une salle de conférence, un musée et l'affichage.

Avantages

Affichage du contenu nécessitant votre attention – avec une résolution en XGA, une luminosité et une gamme de couleurs exceptionnelles, vos spectateurs vivront une expérience visuelle à couper le souffle.

Installation facile, même dans des emplacements difficiles d'accès – un décentrement motorisé de l'objectif avec ajustement vertical et horizontal facilite la mise au point parfaite de l'image lors de l'installation.

Connectivité simple – reposant sur le grand nombre de connecteurs dont dispose ce projecteur, comprenant un DisplayPort et des ports de connexions réseau, analogiques et numériques.

Contrôle simplifié du réseau – économies de coûts avec un entretien, une gestion de contenu et une programmation faciles.

Gestion économe de l'appareil – pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central grâce au logiciel NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC PX800X

Groupe de produits
Professional Installation Projector

CODE DE COMMANDE
60003830

Optique

Technologie de projection
Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution native
1024 x 768 (XGA)

Ratio de Contraste
2100:1 avec DynamicBlack™

Luminosité
8000 Lumen (80% mode éco)

Lampe
Système à 2 lampes (2 x 400 W CA), 2 x 320 mode éco

Durée de vie - Source lumineuse [h]
2000 (2500 mode Eco)

Objectif
7 lentilles à baïonnette (en option)

Réglage de l'objectif
motorisé

Ratio de projection
En fonction de la sélection de la lentille (0,76:1 and 1,25-8,3:1)

Distance de projection [m]
0,8 (NP16FL) - 54 (NP21ZL)

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
(la meilleure gamme de performance); Maximum : 762 / 300"; Minimum : 127 / 50"

Autres résolutions

1080i/50;	1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);	576i/50;
1080i/60;		576p/50;
1080p/50;	480i/50;	720p/50;
1080p/60;	480p/60;	720p/60

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical : 48 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); 2 x Mini D-Sub 15 pts
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x DisplayPort; 1x HDMI™ (V.1.3) prenant en charge HDCP

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

S-Vidéo
Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches

Commande
Entrée: 1 x D-Sub 9 broches (RS-232); 1 x Réseau (RJ45, W-LAN en option)

Slot optionnel
Entrée: 1 x Emplacement pour le module optionnel STv2 ou HD/SD-SDI

USB
2 x USB Type A, USB 2.0

Télécommande

Entrée
1 x jack 3,5 mm

Télécommande
aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Contrôle total de l'objectif; fonction "écran noir"; gel de l'image; HDMI; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; Sélectionner ID; zoom de l'image

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
0,4 Mode veille; 18 Mode veille réseau; 404 Eco Mode lampe unique; 489 Mode lampe unique normale; 752 mode lampe éco; 927 mode lampe normal

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
504 x 192 x 516 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
19,7

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
43

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TüV GS

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
2x Roue chromatique; 3D Ready; 3D Reform™; aide; AMX Beacon; Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (Hollywood Quality Video); Commutation propre; Contrôle LAN; Contrôle RS-232; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); Crestron RoomView; Fonction "Stacking"; Fonction déplacement d'objectif (V = 0.5, H ± 0.1); fonction d'extinction directe; Fonction Edge Blending; Fonctions réseau et multimédia exceptionnelles; Lens Memory; Menu OSD en 27 langues; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Obturateur d'objectif; Occultation; Option réseau sans fil Plug&Play; PIP / image côte à côte, entrée HDMI; PJ LINK; Powerpoint, Movie, PDF et visionneuse d'images USB; Projecteur réseau Windows 7; Protection par mot de passe; SNMP

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Gestion intelligente de l'énergie; Interrupteur d'alimentation complète

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
RoHs compliant; WEEE

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Cache anti-vol pour unité LAN; Câble d'alimentation; Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Projecteur; Roue chromatique (pour les changements); Support; Télécommande IR (RD - 455E); Vis anti-vol pour objectif

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Filtre à air (NP02FT); Fixation au plafond; Lampe de remplacement (NP22LP); Module HD/SD-SDI; Module WLAN (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3); STv2 PC

Objectifs interchangeables
NP16FL (0,76:1); NP17ZL (1,25-1,79:1); NP18ZL (1,73-2,27:1); NP19ZL (2,22-3,67:1); NP20ZL (3,6-5,4:1); NP21ZL (5,3-8,3:1); NP31ZL (0,75-0,93:1)

CE ErP RoHS TüV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026