## ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

# NEC NP3150




product design award 2009

**Doté de la technologie Tri-LCD avec MLA, le vidéo-projecteur NEC NP3150 (XGA - 1024x768) est destiné aux installations fixes. Il dispose d'une luminosité de 5000 lumens ANSI et d'un ratio contraste de 600:1.**

- Fonction Lens-Shift (verticale et horizontale)
- Plug&Play réseau-local W, remerciements pour la cerfitication Windows Vista™

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP3150

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | 3 x 2,03 cm (0,8") écran p-Si LCD avec MLA (Format d'image 4:3) |
| Lampe | 330 W (264 W mode éco) |
| Durée de vie des lampes [h] | 2000 (3000 mode Eco) |
| Luminosité [1] | 5000 lumens ANSI (80% mode éco) |
| Ratio de Contraste [1] | 600:1 |
| Objectif | F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm |
| Diagonale : min / max [cm] | 76 (30") / 1270 (500") |
| Distance de projection [m] | 0,89 – 20,8 |
| Ratio de projection | 1,5 – 2,0 : 1 |
| Plages de Fréquences | Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz ou davantage); Vertical : 48 – 120 Hz |
| Résolution native | 1024 x 768 (XGA) |
| Autres résolutions | 1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA) avec la technologie Advanced AccuBlend™; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac) |
| VGA | Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr);<br>Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Ordinateur numérique | Entrée: 1 x DVI-D (avec HDCP) |
| Composante (YUV) | Entrée: 1 x 3 adaptateur RCA |
| Vidéo | Entrée: 1 x RCA |
| S-Vidéo | Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches |
| Audio | Entrée: 1 x adaptateur RCA pour vidéo, S-vidéo et composant; Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique;<br>Sortie: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm (variable) pour ordinateur 1, 2, 3 (DVI-D), composant, vidéo et S-vidéo |
| Commande PC | Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches |
| Télécommande | Entrée: 1 x jack 3,5 mm |
| LAN | 1 x RJ45, 10/100 base-T et réseau-local W par le module du réseau local sans fil (mobile) |
| USB | 1 x USB Type A, USB 2.0 |
| Normes | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Fonction audio | 2 x 5 (stéréo) |
| Réglage du focus | Manuel / Manuel |
| Caractéristiques | projecteur de réseau Windows Vista™; 3D Reform™; 5 objectifs interchangeables en option, avec fermeture baïonnette; aide; Certifié Windows Vista; Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (HQV™); Correction automatique des couleurs; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction déplacement d'objectif (max. H ± 0,1, V = 0,5); fonction d'extinction directe; Horloge marche/arrêt; image dans l'image / image et image; LAN et Wifi (W-LAN); Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Triple système de sécurité; Télécommande IR avec commande de souris optionnelle et fonction de présentation (avance/retour) |
| Télécommande | Type RD433E; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande 3D-Reform™; Commande de la page; Commande de la souris du PC; fonction "écran noir"; Fonction Infra rouge; Fonction PIP; gel de l'image; mode lampe; Pointeur laser; Sélection de la source; zoom de l'image |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 399 x 150 x 358 (sans pieds ni optique) |
| Poids [kg] | 7,5 |
| Alimentation | 100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consommation | 490 W (normal) / 410 W (éco) / 26 W (mode veille) / 5 W (mode veille prolongé) |
| Valeur thermique | Energie max. 1672 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit) |
| Bruit de fonctionnement [dB (A)] | 38; < 30 mode éco |
| Sécurité et ergonomie | CE; TÜV GS; RoHS |
| Garantie | Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois |
| Accessoires fournis | Projecteur; Télécommande IR (RD-433E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (3 m); Câble de télécommande (4 m); Module WLAN (NP01LM2); Manuel utilisateur; Manuel d'installation en réseau; CD-ROM avec logiciel support "NEC Projector User Supportware 5"; Capuchon de protection de l'objectif |
| Accessoires optionnels | Câble YUV (ADP-CV1); Hardcase (NP01TC); Kit plafond (NP05CM); Lampe de remplacement (NP06LP); Objectifs interchangeables: NP05ZL (4,7-7,2:1); Objectifs interchangeables: NP03ZL (1,9-3,1:1); Objectifs interchangeables: NP02ZL (1,2-1,5:1); Objectifs interchangeables: NP04ZL (3,0-4,8:1); Objectifs interchangeables: NP01FL (0,8:1) |

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86