LCD 55" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E557Q





Entrez dans l'univers de la signalisation professionnelle

Vous pouvez maintenant profiter de tous les avantages d'un écran NEC tout en restant attentif aux prix. La série E est l'entrée parfaite dans le monde de la signalisation numérique professionnelle. Intégrez la performance éprouvée et la qualité fiable de NEC dans votre salle de réunion ou votre espace de vente, et observez de manière transparente la conformité aux exigences de l'affichage dynamique.

La série E affiche votre contenu de manière impressionnante et est facile à utiliser lors de réunions quotidiennes. Profitez de la lecture automatique de contenu UHD via le lecteur multimédia via l'outil de lecture intégré. Améliorez la puissance de traitement de l'écran avec l'interface USB 10 watts, qui vous permet d'alimenter des périphériques externes tels que le Raspberry Pi. Pour un démarrage immédiat des réunions, l'écran est équipé d'une fonction de réveil automatique qui démarre l'écran après avoir connecté un ordinateur portable. NaViSet Administrator 2 offre une assistance à distance et est compatible avec les écrans de la 7e génération E Series.

Avantages

Coûts d'installation et de fonctionnement réduits – caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.

Design fin et haut-parleurs intégrés – le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.

Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Fonctionnement autonome – L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.

Lecture de contenu sans effort – le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E557Q

Groupe de produits
LCD 55" Essential Large Format Display

CODE DE COMMANDE
60004552

Affichage

Technologie de matrice
VA avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 210 x 680

Taille [pouces/cm]
54,6 / 139

Format d'image
16:9

Pitch [mm]
0,315

Luminosité [cd/m²]
350

Ratio Contraste (typ.)
4000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 20:1)

Temps de réponse [ms]
8

Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]
60

Traitement antireflet [%]
Standard (2)

Orientation supportée
Paysage

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)

1024 x 768;	1280 x 800;	640 x 480;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	800 x 600
1280 x 720;	3840 x 2160;	

Pris en charge sur HDMI uniquement

1080i (50 Hz);	1080p (30 Hz);	576i (50 Hz);
1080i (60 Hz);	1080p (60 Hz);	576p (50 Hz);
1080p (0 Hz);	480i (60 Hz);	720p (50 Hz);
1080p (24 Hz);	480p (60 Hz);	720p (60 Hz)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
15 - 134

Fréquence verticale [Hz]
23 - 70

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA; Composant (RCA); Composite (RCA)

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Sortie audio analogique
jack de 1 x 3,5 mm

Sortie audio numérique
1 x SPDIF

Télécommande
RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; Télécommande Infrarouge

Capteurs

Capteur d'éclairage ambiant
actions déclenchées programmables

Electrique

Consommation [W]
110 typique

Mode veille [W]
< 0,5 (fonction veille ECO)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
10 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
5 à 85

Température de stockage [°C]
-10 à +60

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 239 x 712 x 79

Poids [kg]
Poids Sans pied: 15

Largeur du cadre [mm]
12,9 (gauche/droite/en haut); 14,7 (en bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 400 x 200 (FDMI); M6

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Supported Video Container Formats
MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs
MPEG1 , MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV

Supported Audio Codecs (Video)
LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA Standard, WMA 9 Professional

Options disponibles

Accessoires
Chariot (PDMHM-L); Montage mural (PDW S 32-55L); Pieds (ST-43E)

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
EMC Class B; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Consommation d'énergie: 93 kWh/1000 heures; rétroéclairage LED

Normes écologiques
EnergyStar 8.0

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante; CEC Support; compatible Mac et Windows; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mode image pour commerces de détail; Mode image économie d'énergie; Mode température de couleur; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB-Port; Programmateur; Réglages audio avec égaliseur; SNMP Support; USB Media Player

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (10 W + 10 W)

Fourniture
Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Télécomande

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Heures de fonctionnement
16/7



RCM



VCCI

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026