Empowered by Innovation NEC

Projecteur Tri-LCD - VT490

Code Tarif	**5003 17 37**	
Panneaux à cristaux liquides	0.6'' p-Si TFT avec MLA (Micro Light Array)	
Lampe	Lampe AC 190W - 150W en Mode Eco	
Durée de vie de la lampe	2000 heures en standard - **3000 heures en Mode Eco**	
Ratio de projection	1,5 - 1,8 :1	
Objectif	F = 1.7 à 2,07 f = 18,9 ~ 22,4	
Diagonale min. de l'image	21''	
Diagonale max. de l'image	300"	
Distance de projection	0,9 - 11 m	
Angle de projection	9,9° à 10,3° (wide), 8,3 à 8,6° (tele)	
Luminosité (ANSI Lumens)	**2000 lumens en mode Normal / 1600 lumens en Mode Eco**	
Contraste	**600:1**	
Couleurs	16,7 Millions	
Plage de synchronisation	Horizontale: 15 -100 kHz - Verticale: 50-120Hz	
Résolution native	**800 x 600 - SVGA**	
Signaux		
RGB	VGA, SVGA, SXGA, UXGA avec la technologie Advanced AccuBlend™	
Vidéo	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M, PAL-60	
Composante	DTV 1080i, 720p, 480p, 480i DTV 1080i @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 576i @ 50 Hz	
Connecteurs entrée / sortie		
RGB	1 entrée	Mini D-Sub 15 broches
	1 sortie	Mini D-Sub 15 broches
VIDEO	1 entrée	RCA vidéo
S-VIDEO	1 entrée	S-vidéo Mini DIN 4 broches
AUDIO	1 entrée	RCA Stéréo
Contrôle PC RS-232	1 entrée	D-Sub 9 broches



Audio	Haut parleur intégré 1 x 1 Watt Mono
Ajustement du zoom	Manuel
Ajustement du focus	Manuel
Particularités	Keystone vertical manuel ±30°, menu convivial, gestion des couleurs avancée, télécommande sans fil, projection possible sur un tableau noir, correction couleur murale, zoom numérique 400%, silencieux en présentation, utilisation au plafond / table / rétroprojection, fonction de sécurisation (mot de passe et blocage des touches, kensington lock) Auto start, allumage et extinction rapide (quick start, quick off)
Télécommande	Marche/arrêt, sélection de la source, ajustement automatique de l'image, accès au menu, aspect de l'image, fonction aide, volume, zoom numérique, gel de l'image (freeze), arrêt momentané de l'affichage (Picture mute)
Dimensions (L x H x P)	309 x 258 x 112 mm (sans pied et cache objectif)
Poids	**2,9 kg**
Alimentation	100 -120V / 200 - 240v, 50/60Hz
Consommation	255 W (standard) / 205 W (Mode Eco) / 9 W (stand by)
Bruit du ventilateur	34dB en mode standard - **29dB** en mode Eco
Environnement / utilisation	Humidité : 20 à 80% - température : 0 à 35°C
Norme de sécurité	EN55022 Classe B / EN55024, EN61000-3, EN60950 - 1
Garantie	Projecteur 3 ans retour atelier Lampe 6 mois dans la limite de 1000 heures
Accessoires livrés avec le projecteur	Télécommande, piles, câble d'alimentation (4,5 mètres), câble RGB, capuchon d'objectif, **sacoche souple**, manuel d'utilisation sur CD-Rom, conditions de garantie
Accessoires en option	Lampe : VT85LP kit plafond : VT80CM

- **SVGA – 2000 lumens**
- **1 entrée informatique – 1 retour écran**
- **Objectif à focale courte**
- **Ergonomie et simplicité d'utilisation**
- **Allumage et extinction rapide**
- **Garantie Europe 3 ans**









NEC France S.A.S
56 rue des Hautes Pâtures
92024 Nanterre cedex
tél : 01 46 49 46 49
www.nec.fr

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis
11/2006