NEC MultiSync® LCD2190UXi



Doté d'une matrice très haut de gamme de type SA-SFT, le NEC MultiSync®LCD2190UXi (21") dispose d'un panel de fonctionnalité lui permettant de répondre efficacement à tous les besoins des professionnels et ce, quelque soit le domaine d'application.

- Ecran TFT haute performance SA-SFT
- Fonctions innovatrices comme AmbiBright, AutoBright, TileMatrix & TileComp ou "Marche/ Arrêt" survitesse
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (150 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Meilleure économie et coût total réduit pour le propre propriétaire avec fonctions multiples, telles que : modes économiques, planificateur, minuteur arrêt, guide clé OSD
- Extraordinaires fonctions telles que : CableComp ou ColorComp

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD2190UXi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	SA-SFT (SuperAdvanced SuperFine Technology) TFT
Taille [pouces/cm]	21,3 / 54
Pitch [mm]	0,270
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	500:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	10 (GTG), 20 (Typ.) (9 descendant; 11 montant)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1600 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Black-level; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	50 (max.)
Mode veille [W]	1
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,68 A/0,29 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 464,8 x 424,8 - 574,8 x 247,3
Largeur du cadre [mm]	14,9 (gauche et droit)
Poids [kg]	Poids 10,9
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de power LED (couleur et luminosité); AmbiBright; ambix³™; Auto-Luminosité; CableComp avec conitunité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; Luminosité et contraste; Mise en veille programmable (Power-On/Power-Off Timer); Modes Eco; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); Technologie de temps de réponse rapide (GtG); TileComp; TileMatrix; ToroDesign; Windows XP
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Coloris disponibles	Coloris Argent / Gris Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble DVI-A - VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86