LCD 23" Colour Accurate Display

NEC SpectraView® 232





NEC SpectraView® 232 est un moniteur LCD haut de gamme avec rétroéclairage LED pour des applications exigeantes en couleurs avec des caractéristiques et avantages remarquables, pour une qualité d'image et une précision des couleurs maximales, ergonomie et économies excellentes.

L'écran idéal pour toutes les professions créatives, designers, photographes, ingénieurs de précision et tous ceux qui n'acceptent aucun compromis sur la précision des couleurs.

Avantages

Rétroéclairage à économie d'énergie W-LED – pour une productivité verte sans compromis.

Visionnage avec régularité des couleurs – avec écran IPS 16:9 TFT

Caractéristiques extraordinaires – telles que la technologie "Digital Uniformity Control", Picture-in-Picture, hub USB, émulation de la couleur et de l'espace 3D LUT, correction du vieillissement du rétroéclairage, DisplayPort.

Connectivité à l'épreuve du temps – ainsi qu'une prise en charge facilitée de la haute résolution, le signal couleur IPS est assuré par les connecteurs DisplayPort et HDMI.

Couleurs fidèles – avec un large espace de couleurs (taille 75 % / couverture 75 % AdobeRGB) et un calibrage du matériel de 14-bit LUT (voir tableau) pour un contrôle de la couleur 42-bit et une correction gamma quelles que soient la couleur et l'entrée.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC SpectraView® 232

Groupe de produits
LCD 23" Colour Accurate Display

CODE DE COMMANDE
60003161

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT

Taille [pouces/cm]
23 / 58,4

Pitch [mm]
0,265

Luminosité (typ.) [cd/m²]
270

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
14 (Typ.) (8 descendant; 6 montant); 8 (GTG)

Couleurs [millions]
16.77

Taille / couverture du gamut de couleurs
75% / 75% Adobe RGB

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
50 - 85

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 960;	720 x 576p;
1152 x 864;	640 x 480;	800 x 600;
1152 x 870;	640 x 480p;	832 x 624
1280 x 1024;	720 x 400;	
1280 x 720p;	720 x 480p;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
23 (typ.); 29 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
1

Alimentation
0,95 A/0,35 A; 100 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
30 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
150 (paysage)

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
16,2

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 543,6 x 338 x 227,6

Poids [kg]
Poids 10,2

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D LUT programmable; Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de DEL de puissance (couleur et luminosité); AmbiBright; Auto-Luminosité; CableComp avec continuité de la détection de la syncho.; Contrôle d'uniformité numérique (ColorComp); DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (14-bit LUT avec 16-bit traitement); Hub USB intégré (2 up; 3 down); Luminosité et contraste; Modes Eco; NaViSet Administrator 2; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré; Technologie Rapid Response; TileComp; TileMatrix; ToroDesign

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Option: MultiSync® Soundbar Pro

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Niveau de noir; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB; Touches d'accès rapides

Fourniture
CD-ROM incl. logiciel SpectraView® Profiler et manuel; Cordon [value1] x DVI-D; Cordon d'alimentation; Cordon Mini DisplayPort; Câble de signal DisplayPort; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
C-tick; CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 5.0; TÜV GS; UL/ C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : A; Consommation d'énergie annuelle : 34 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Technologie à rétro-éclairage LED

Normes écologiques
Energy Star 5.0

Ergonomie TÜV | TÜV GS | TCO 5.0 | RoHS | MPR II/ MPR III | C-tick

FCC Class B | Energy Star 5.0 | PCT/Gost | CE | GEEA/Energy Label

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026