Empowered by Innovation

NEC

NEC MultiSync® LCD4610



- Écran LCD 46 pouces déstiné à l'affichage public à technologie PVA
- Résolution native 1366 x 768
- 16:9 rapport d'aspect
- Fonction TileMatrix (pour les murs vidéos jusqu'à 5 x 5) avec fonction Tiling intégré
- Faible consommation par gestion intelligente de la consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- Fonction d'auto-diagnostic intelligent
- Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator
- Détection des vidéos (priorité de signal)
- Gamme de température de couleur jusqu'à 10.000 K
- Nouveau système de rétro-éclairage à rendement optimisé permettant de prolonger la durée de vie
- Couleurs : façade avant noire, face arrière noir / face avant argent, face arrière noire
- Option : cadre Aluminum

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD4610

Technologie panel	PVA TFT
Surface utile (diagonal) [mm]	1018,4 x 572,5
Taille [pouces/cm]	46/117
Pitch [mm x mm]	0,7455 x 0,7455
Angle de vision	179° horizontalement / 179° verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500
Température de couleurs	à 10.000
Temps de réponse (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey), 16 (6 descendant; 10 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Autres résolutions	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Analogique: 1 x D-Sub 15 pts; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC et Cinch); 1 x S-vidéo; Numérique: 1 x DVI-D (avec HDCP)
Sortie vidéo	Analogique: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Entrée audio	2 x stéreo mini jack; 1 x 3.5 mm
Sortie audio	1 x stéreo mini jack
Plug & Play	DDC2B/2Bi
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI (Class II); RoHS
Consommation en mode [W]	260
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 2,6 A/1,1 A; alimentation intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité ambiante de fonctionnement [%]	20 à 80
Fixation VESA	600 x 200 (FDMI); 16 trous / 100 mm distance
Dimensions (L x H x P) [mm]	Avec pied: 1112,8 x 687,1 x 351; Sans pied: 1112,8 x 655,8 x 140
Largeur du cadre [mm]	45,2 (gauche et droit); 39,6 en haut/en bas
Poids [kg]	Avec pied: 35,7; Sans pied: 33,9
Particularités	10 Bit correction de gamma; CableComp; Capteur de température intégré; Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Détection des vidéos (priorité de signal); Fonction d'auto-diagnostic; Logiciel de planification (avec RTC); Mise en route programmable; Mode température de couleur; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; OSM menu; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; Power-Off Timer; Préparé pour la tactilisation; Rétro-éclairage innovant; Technologie AutoBright (Entrée des signaux); Technologie Rapid Response; TileMatrix (5 x 5); Vacation Switch
Compatibilité vidéo (sans tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Compatibilité HDTV (sans tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Option : Haut-parleurs (2 x 15 W)
Télécommande	RS-232C (9-Pts D-Sub) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande IR
Versions	Façade argent, Boîtier noir; Façade noir, Boîtier noir
Fourniture	Affichage; Pied; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA; Télécommande IR; CD Manuel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 03/2007