Photocopieurs couleur A4

MXC528FEU



Le MXC528FEU est un multifonction A4 couleur 4 en 1 qui offre des fonctionnalités adaptées aux besoins des petits, moyens ou grands groupes de travail.

- Vitesse d'impression 50 ppm (pages par minute)
- Entrée papier jusqu'à 2 850 feuilles
- Ecran tactile LCD couleur 10 et interface utilisateur simple d'utilisation et intuitive
- Vitesse de numérisation de 98 ipm (recto)
- Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé
- Chargeur de document 100f. DSPF
- Une consommation énergétique réduite en fonctionnement comme en veille
- Fonctionnalité OCR permettant aux utilisateurs de convertir des documents au format Microsoft Office scannés et de générer des PDF indexables
- Wifi en option
- Agrafeuse (option) permettant d'agrafer manuellement jusqu'à 20 feuilles
- Mise en veille programmable et sur mesure selon les règles définies par l'administrateur pour un système respectueux de l'environnement

Spécifications

Général

Vitesse de production couleur ppm (A4)	50
Vitesse de production N&B ppm (A4)	50
Format papier : Min	A6
Format papier : Max	A4
Grammage papier : Min	60
Grammage papier : Max	218
Capacité papier: std. (feuilles)	650
Capacité papier: max. (feuilles)	2850
Mémoire maximum (GB)	2
Stockage : Std	HDD
Stockage : Opt.	ISD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	500
[MFPSpecificationIsdCapStdGb]	128
[MFPSpecificationIsdCapOptGb]	128
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d´énergie (kW)	0,69
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	479
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	533
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	621
Poids (kg)	40
Dimensions de la configuration complète : largeur (mm)	479
Dimensions de la configuration complète : profondeur (mm)	533
Dimensions de la configuration complète : hauteur (mm)	621
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Capacité du chargeur de documents	100
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Documents

Archivage de documents	Std.

Finition

Capacité de sortie : Max (feuilles)	50
Capacité d'agrafage : Max (feuilles)	20

Capacité toner

Noir (pages à 5% de taux d'encrage)	25000
Cyan (pages à 5% de taux d'encrage)	14200
Magenta (pages à 5% de taux d'encrage)	14200
Jaune (pages à 5% de taux d'encrage)	14200

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	1200 x 1200
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Protocoles réseau	TCP/IP
Protocoles d´impression	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), Secure IP (port 96xx), FTP, TFTP, IPP
PDL : Std	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Polices disponibles	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation

Kopie

Format papier de l'original Max	A4
Sortie première copie couleur (sec.)	6,2
Sortie première copie N&B (sec.)	5,6
Tri électronique	Opt.
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	6
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Std.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Protocole de communication	Super G3, G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4
Mémoire : Max (GB)	1

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Opt.
Norme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Modes d'accès	Mode infrastructure, WiFi Direct
Sécurité	WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Wi Fi CERTIFIED

Works with Apple AirPrint

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MXC528FEU, 16/11/2026