Photocopieurs couleur A4

# MXC357FEU

## Le MXC357FEU est un multifonction couleur A4 compact 4 en 1 offrant des fonctions qui répondent aux besoins des petits et moyens groupes de travail.

- Vitesse d'impression 33 ppm (pages par minute)
- Capacité papier jusqu'à 1 451 feuilles
- Ecran tactile de 4.3
- Résolution d'impression 1200 x 1200 dpi
- Vitesse de numérisation allant jusqu'à 47 ipm (N&B)
- Wifi en option
- Haute protection des données et contrôle d'accès
- Chargeur de document RSPF 50f.
- Accès direct à de nombreux services Cloud tels que box,Google Drive, Dropbox, One drive, OneDrive for Business
- Compatibilité avec les standards de l'impression mobile : AirPrint et Google Cloud Print™
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office
- Fonctionnalités éco-responsables

# Spécifications

## Général

| | |
|---|---|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 33 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 33 |
| Format papier : Min | A6 |
| Format papier : Max | A4 |
| Grammage papier : Min | 60 |
| Grammage papier : Max | 200 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 251 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 1451 |
| Mémoire minimum (GB) | 2 |
| Mémoire maximum (GB) | 4 |
| Stockage : Opt. | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapOptGb] | 500 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Consommation d´énergie (kW) | 1,84 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 442 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 588 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 462 |
| Poids (kg) | 27 |
| Puissance requise : voltage Min. (V) | 220 |
| Puissance requise : voltage Max. (V) | 240 |

## Kopie

| | |
|---|---|
| Format papier de l'original Max | A4 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 9,5 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 9 |
| Tri électronique | Opt. |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 300 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 6 |
| Scanner réseau | Push scan, Pull scan |

## Documents

| | |
|---|---|
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |

## Finition

| | |
|---|---|
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 50 |

## Réseau Sans fil

| | |
|---|---|
| Réseau Sans fil | Opt. |
| Norme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Modes d'accès | Mode infrastructure |
| Sécurité | WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## Impression

| | |
|---|---|
| Imprimante réseau | Std. |
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Interface : std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 12, Mac OS X 13 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6), EtherTalk (AppleTalk), TCP, UDP, ICM, IGMP, 802.1x |
| Protocoles d´impression | LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FPT for downloading print files, TFTP, IPP |
| PDL : Std | PCL5c, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation, XPS |
| Polices disponibles | 89 PCL, 158 PostScript 3 |

## Numérisation

| | |
|---|---|
| Méthodes de scan | Std. |
| Résolution du scan push (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Capacité du chargeur de documents | 50 |
| Formats de fichiers en standard | XPS, TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, Searchable PDF, BMP |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |

## Fax

| | |
|---|---|
| Fax | Std. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Résolution d'envoi : Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A6 |
| Format du document (Max) | A4 |
| Mémoire : Max (MB) | 18 |

## Capacité toner

| | |
|---|---|
| Noir (pages à 5% de taux d'encrage) | 9000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encrage) | 6000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encrage) | 6000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encrage) | 6000 |

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MXC357FEU, 16/11/2026