Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC AccuSync®AS191WM



Moniteur LCD 19" avec écran TN TFT pour une utilisation bureautique

- Technologie de panneaux à haute efficacité avec rétroéclairage de seulement 2 Backlights économisant plus de 30 % d'énergie
- Système unique de mesure du carbone pour le repérage et le contrôle de l'empreinte carbone
- Interface analogique at numérique pour un investissement durable
- Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
- Caractéristiques écologiques et ergonomiques conformes aux derniers standards, TCO 5.0 inclus

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync®AS191WM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	TN TFT
Taille [pouces/cm]	19,0 / 48,14
Pitch [mm]	0,2835
Angle de vision [°]	176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5
Couleurs [millions]	16.7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1440 x 900 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Extinction OSD; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Mode Eco; Notification de la résolution; Préréglages d'usine; Système de contrôle des couleurs
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; ERP; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III
Consommation éléctrique en mode [W]	25 (typ.); 18 (mode éco)
Mode veille [W]	< 0,40
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,75 A/0,4 A; Alimentation électrique intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 439,4 x 347,1 x 209,8
Largeur du cadre [mm]	14,6
Poids [kg]	Poids 4,4
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Ajustement automatique du contraste; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 7; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86