NEC

www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display Europe GmbH



MultiSync® LCD1860NX/1860NX-BK

Avec l'interface numérique et analogique

Type d'écran :	TFT IPS 46 cm (18,1 inch)
Surface utile :	360 x 290 mm
Pas (pitch) :	0,281 mm
Angle de vision :	160° horizontalement/160° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	200 cd/m^2
Contraste :	350:1
Temps de réponse (typ) :	30 ms (descendant 15 ms ; montent 15 ms)
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz (1,3 mega pixel)
Autres définitions :	1024 x 768 ; 832 x 624 ; 800 x 600 ; 640 x 400 ; 640 x 480 ; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	Réglage avancé NTAA ; Cadrage automatique de l'image ; Contraste ; Luminosité ; Accord fin (analogique) ; OmniColor™ : sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes ; Contrôle des couleurs ; Etat de l'affichage ; Langage ; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK ; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable
Touches de commande :	Marche/Arrêt ; Menu de l'OSM ; Interfaces
Plug & Play ; Asset Management :	Selon VESA DDC2Bi ; DDC2B ; DDC/CI et standard EDID
Fréquence horizontale :	31–82 kHz
Fréquence verticale :	55–85 Hz
Bande passante :	135 MHz
Connecteurs :	analogique : 1 x mini D-Sub 15 broches numérique : 1 x DVI-D
Fonctions audio :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui ; 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	398 x 369,5 x 200 mm
Ecran incliné/orientable :	-5° à +30°/droite et gauche 170°
Poids :	8,3 kg
Alimentation :	100–120 V/220–240 V ; 0,8 A/0,4 A ; Alimentation intégrée
Consommation :	43 W maxi en service ; < 3 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	+5 °C à +35 °C
Humidité ambiante de foncitonnement :	30–80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE ; TÜV GS ; TÜV ERGONOMIE ; UL/C-UL ; FCC Class B ; ISO 13406-2 ; TCO 99 ; Energy Star ; MPRII ; PCBC/B-Mark ; PCT GOST
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur ; Cordon d'alimentation ; Câble vidéo Mini D-Sub 15 broches ; CD-ROM ; Liste des agences commerciales ; Manuel

- L'écran LCD à dalle IPS bénéficie d'un grand angle de vision
- Nouveau design et nouvelles couleurs
- Slim bezel
- Affichage des couleurs sur 10 bit pour plus de précisions
- Auto Brightness
- OmniColor™ : sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign® – Réglage de la hauteur – 110 mm
- Cable Management
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
- Temps de réponse rapide
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Octobre 2002.

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

NaViSet™ NaViSet™ Administrator OmniColor™

LCD1860NV/1860NX-BK-F-10/02