[big-pad-interactive-display]

Windows collaboration display

- Certfié Skype for Business et permet une compatibilité optimale avec Microsoft Teams
- Solution prête pour la visioconférence : haut-parleurs de 12W + 12W, microphones d'une portée de 6 mètres et caméra 4K grand angle de 102°
- S'interface de manière optimale avec les outils de productivité Microsoft Office 365
- Connexion rapide et intelligente grâce au câble USB-C de 8 mètres fourni
- Qualité d'image élevée grâce à la résolution 4K Ultra HD et le collage optique directe intégré
- Technologie capacitivé projetée (P-CAP) multitactile de 10 points de contact avec une extrême réactivité
- Gestion intelligente des espaces grâce au capteurs IoT collectant les données environnementaux des espaces
- Projection instantannée avec la technologie Wi-Fi depuis tout type de périphérique mobile
- Capteurs IoT intégrés pouvant s'interfacer avec Microsoft Azure Digital Twins
- Design moderne et épuré qui s'intégre dans les environnements les plus exigeants

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Stylet intelligent, Pile

Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	12 + 12
Mode "Picture by Picture" (Image par image)	Oui

Nombre de points de contact	10
Épaisseur du verre de sécurité (mm)	1,9
Mode stylet intelligent / Mode doigt	Oui
Annulation de Paume	Oui
Méthode de connexion du PC	USB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	Capacitive projetée (P-CAP)

Rapport CB, CE	Oui
Teneur en mercure (mg)	Oui
Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD)	Oui

Poids du produit sans le pied (Kg)	65
Poids d'expédition (kg)	77

HDMI	1
Entrée audio 3.5mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	2

Miracast	Oui
Bluetooth	Oui

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Networking	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

[AVSpecificationIotSensorArrayOutputConnector]	USB 2.0 Type A
Résolution de la caméra IA	1920 x 1080 @30 fps
Espace colorimétrique de la caméra IA	YUY2, MJPG
Champ de vision de la caméra IA	74,8
Type de capteur de mouvement	Microwave
Zone de détection du mouvement	140
Capteur de lumière : amplitude en LUX	128, 256, 512, 1024, 2048
Capteur de lumière : traitement	-
Qualité de l'air : type de gaz	eCO2, TVOC
Capteur de température : amplitude (degrés)	-40
Capteur de température : amplitude (degrés)	100
Capteur d'humidité relative : amplitude (%)	0
Capteur d'humidité relative : amplitude (%)	100

Technologie du panneau	UV²A LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AR
Technologie de rétro-éclairage	W-LED / Edge Lit
Luminosité (cd/m2)	350
Taux de contraste	4000:1
Couleurs d'affichage	1060
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Taille de pixel (mm H x L)	0,401
Viewing Angle [°]	176
Surface d'écran active (H/L) mm	1538.9 x 865.6

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	370
Consommation énergétique (W) (Veille)	0,5
Température de fonctionnement (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX	801

Composite	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputUsbc]	1

Paysage	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Port réseau	1
USB	2

Connecteur de sortie	USB 3.0 Type A
Résolution de la caméra	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Champ de vision de la caméra IA	120
Microphone	Array microphone x 4
Portée du microphone (m)	4
Portée du microphone (m)	6

Affichage

Taille diagonale (cm)	70
Taille diagonale (cm)	177

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	41
Taille du bézel (H) mm	53
Taille du bézel (B) mm	53

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Windows collaboration display, 9/9/2026