Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD1570NX



Doté d'une matrice TN+FILM et d'un pied coulissant sur 75mm, cet écran LCD 15'' répondra aux besoins des professionnels qui travaillent en résolution 1024x768 et/ou en milieu exigu.

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Pied reglable en hauteur (75 mm)
- Interface analogique at numérique pour un investissement durable
- Installation simple et polyvalente (norme VESA) avec NaViSet et NaViKey
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1570NX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	15 / 38,0
Pitch [mm]	0,297
Angle de vision [°]	130 horizontalement / 100 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 160 horizontalement / 140 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	450:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 16 (11 descendant; 5 montant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 60,1
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1024 x 768 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	20 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,2 A/0,2 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	75 x 75
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	75
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 336 x 305 x 183
Largeur du cadre [mm]	15,3
Poids [kg]	Poids 3,8
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; sRGB; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Aucun
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Argent / Gris
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86