Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD170V



Professional 17-inch LCD monitor with digital TN+ film TFT display (for project business only!)

- Moniteur LCD professionnel à technologie TN+ film
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Design slim bezel
- Passage de Câble

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD170V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	17 / 43
Pitch [mm]	0,264
Angle de vision [°]	140 horizontalement / 110 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 160 horizontalement / 130 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	500:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	270
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 8 (2 descendant; 6 montant)
Couleurs [millions]	16,2
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56 - 76
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique)
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III
Consommation éléctrique en mode [W]	36
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,7 A/0,35 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
Inclinaison écran [°]	-5 à +20
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 368 x 381 x 205
Largeur du cadre [mm]	14,0
Poids [kg]	Poids 4,0
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Aucun
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86