Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® P521



*feet optional

see more.

NEC Display Solutions

Nouvelle Génération des écrans NEC Public Displays dédiés à l'affichage dynamique disposant des standards les plus élevés en matière de fiabilité et de polyvalence.

- Ecran 52'' doté d'une dalle FULL HD dédiée à une utilisation professionnelle
- Interface DisplayPort permettant la prise en charge des derniers standards
- Haute luminosité avec capteur de lumière ambiante
- Protection thermique intelligente contre la surchauffe réalisée grâce à un contrôle permanent de la température dans le moniteur
- permettant d'accueillir des interfaces telles qu'un PC embarqué, des cartes de réplication DVI....

NEC MultiSync® P521

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD S-PVA
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	1152 x 648
Taille [pouces/cm]	52 / 132,08
Pitch [mm]	0,6 x 0,6
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	2000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500 (réglage usine), 700 (max.)
Temps de réponse [ms]	8 (GTG), Temps de réponse 8 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	1 x S-vidéo; 5 x BNC (RGB / HV), Vidéo Composante, Vidéo Composite (via BNC et RCA); 1 x D-Sub 15 pts; 1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Sortie vidéo	1 x Vidéo Composite (BNC); 5 x BNC (RGB / HV), composant et composite
Entrée audio	2 x RCA; 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	1 x RCA
Slot optionnel	Lecteur multimédia; PC Embarqué (SBC); réplicateur de port DVI (DVI DAISY CHAIN); carte HD-SDI; Récepteur CAT 5
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	290 (typ.); 490W max. (avec haut-parleurs et PC embarqué charge de travail du CPU à 100%)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 4,9 A/2,0 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +40 (influence sur la luminosité max.)
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	400 x 400; M6; 4 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1200 x 696 x 147,5
Largeur du cadre [mm]	19,0 (gauche et droit); 19,0 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids Sans pied: 40
Avantages	changement d'entrée rapide; Compteur emprunte Carbone; Incrustation d'image (PIP) supportant deux entrées informatiques; noms d'entrée définis par l'utilisateur; priorité d'entrée définie par l'utilisateur; protection anti-surchauffe innovante; rotation OSD pour mode portrait; ventilateurs contrôlables par l'utilisateur avec réglage de la vitesse et des seuils de déclenchement
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Haut-parleurs optionnels (15 W + 15 W)
Télécommande	Réseau (RJ45); RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur); Cache connecteurs
Pied	Optionnel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 04/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86