# NEC MultiSync® LCD195WXM




**Moniteurs de bureau entrée de gamme (format 16:10) - offrant une grande flexibilité et des fonctions ergonomiques.**

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Pied reglable en hauteur (50 mm)
- Interface analogique at numérique pour un investissement durable
- Installation polyvalente (norme VESA ), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité

see more.
NEC Display Solutions

# NEC MultiSync® LCD195WXM

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie de matrice | LCD Panoramique TN+FILM |
| Taille [pouces/cm] | 19 / 48,1 |
| Pitch [mm] | 0,284 |
| Angle de vision [°] | 176 horizontalement / 176 verticalement (typ. pour contraste 5:1)<br>160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1) |
| Ratio Contraste (typ.) | 1000:1 |
| Luminosité (typ.) [cd/m²] | 300 |
| Temps de réponse [ms] | Temps de réponse 5 (1 descendant; 4 montant) |
| Couleurs [millions] | 16,7 |
| Fréquence horizontale [kHz] | 31,5 - 81,0 |
| Fréquence verticale [Hz] | 56 - 76 |
| Résolution optimale | 1440 x 900 à 60 Hz |
| Résolutions prises en charge | 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Connecteurs | Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID |
| Réglages | Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Volume |
| Sécurité et ergonomie | CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS |
| Consommation éléctrique en mode [W] | 42 (typ.) |
| Consommation électrique en veille [W] | 2 |
| Alimentation | 100 à 120 V/220 à 240 V; 0,65 A/0,3 A; Alimentation interne |
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | +5 à +35 |
| Humidité ambiante [%] | 30 à 80 |
| Fixation VESA [mm] | 100 x 100 |
| ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm] | 50 |
| Inclinaison écran / Rotation sur pied [°] | -5 à 20 / -170 à 170 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | Dimensions 440 x 340 x 240 |
| Largeur du cadre [mm] | 14,9 |
| Poids [kg] | Poids 5,8 |
| Passage de Câbles | Passage de Câble |
| Kensington Lock | oui |
| Avantages | Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Format Panoramique 16:10; Technologie Rapid Response |
| Fonction audio | Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W) |
| Coloris disponibles | Coloris Argent / Noir<br>Coloris Argent / Blanc |
| Fourniture | Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage |

Widescreen 16:10 NaViSet®

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86