Empowered by Innovation

NEC

DESKTOP PROJECTOR

NEC VT59EDU



- **Luminosité : 1500 lumens ANSI**

see more.

NEC Display Solutions

NEC VT59EDU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,52 cm (0,6") avec MLA
Lampe	150 W DC (120 W DC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3000 (4000 mode Eco)
Luminosité [1]	1500 lumens ANSI (1100 lumens ANSI mode éco)
Ratio de Contraste [1]	600:1
Objectif	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonale : min / max [cm]	53 / 762
Distance de projection [m]	0,7 – 11,1
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1152 x 870 (Mac 21") compressé
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo
Commande PC	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 1 (mono)
Réglage du focus	Manuel / Manuel
Caractéristiques	aide; arrêt programmable par minuterie; Contrôle RS-232; correction de la couleur murale; Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±30°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; Gestion des couleurs; Menu OSD en 21 langues; modification du logo; Objectif grand-angle; Protection par mot de passe; Support pour fonctions Windows Vista Network; sélection de la source
Télécommande	Type RD-427E; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	309 x 112 x 258 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,8
Alimentation	100 à 120 V/200 à 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	205 max. / 9 W (mode veille)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	25 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	3 years warranty, 3 years no quibble lamp warranty
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-427E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (4,5 m); Sacoche de transport; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (VT80CM); Lampe de remplacement (VT80LP); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86