Projecteur laser – 4K+ 1 DLP – Installation

Sharp A201U



Une luminosité élevée avec une efficacité extrême

- Plus besoin de remplacer la lampe jusqu'à 25.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse laser.
- Aucun filtre n'est nécessaire le dispositif LCD optique scellé amélioré permet un design sans filtre, conforme à la norme IP5X relative à la protection contre la pénétration de la poussière. La luminosité des couleurs est maintenue et les coûts d'entretien n'ont plus à être pris en compte dans votre budget.
- Design compact un projecteur pour grandes salles avec un encombrement relativement faible et un design léger.
- Impressionnez avec un contraste et des coloris pleins de vie blanc brillant et ample palette de couleurs avec contraste hautement dynamique prenant en charge la norme HDR10 via l'interface HDMI.
- Des capacités de visualisation bluffantes possibilité d'installation en mode portrait et d'inclinaison en fonction des besoins, réglage géométrique unique, fonction pavés et fonction Edge Blending.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Calibrage et réglage

ProAssist

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

Extensions de garantie

Warranty Extension for Laser Projectors

Objectifs

NP51ZL

NP52ZL

NP53ZL

NP54ZL

NP55ZL

NP56ZL

XP-51ZL

XP-52ZL

XP-53ZL

XP-54ZL

XP-55ZL

XP-56ZL

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des

Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Spécifications

Général

Série	[sharp-a-series]
Order Code	XPA201U

Optique

Format d'image	16:10
Luminosité centre (lm)	21000
Conforme à ISO21118-2020	Oui
Rapport de contraste	[30000001]
Technologie de projection	3LCD Technologie
Réglage de la mise au point	motorisé
Fréquence horizontale numérique (kHz)	15/24-100
Fréquence verticale (Hz)	24.0-120.0
Durée de vie source lumineuse mode normal (hrs)	25000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	6 options d'objectif motorisé
Réglage de l'objectif	motorisé
Déplacement objectif jusqu'à H/V (3 valeurs)	Up to H:±25.0, V:+65.0,-65.0
Résolution du panneau	1920 x 1200 (WUXGA)
Distance de projection minimale (m)	0,68
Distance de projection maximale (m)	80,77
Taille d'écran diagonale maximale (cm)	1270.0
Taille d'écran diagonale maximale (inch)	500.0
Taille d'écran diagonale minimale (cm)	152.0
Taille d'écran diagonale minimale (inch)	60.0
Résolution supportée entrelacée	1080i/50/60
Résolution supportée progressive	720p/60
Type de zoom	motorisé
Correction trapézoïdale V ± (°)	30
Correction trapézoïdale H ± (°)	40

Connectivité

LAN	1 x RJ45
Entrée audio	1 x support audio HDBaseT, 2 x support audio HDMI
Sortie audio	1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Entrée numérique	[1-x-hdbaset], 2 x HDCP 2.2 compatible avec HDMI™, [1-x-3g-sdi]
Sortie numérique	1 x HDBaseT compatible HDCP 2.2
Contrôle	Mini prise stéréo de 1 x 3.5 mm (télécommande câblée), 1 x D-Sub 9 broches (RS-232), Ethernet
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Télécommande

Télécommande	Sélection (haut, bas, gauche, droite), Set ID, Image test, Fonction obturateur, Sélection de la source, Sélectionner ID, réglage automatique, Correction géométrique, Commande Zoom/Focus et Lens Shift, Mise en route / Arrêt, Zoom numérique

Electrique

Consommation normale (W)	1530
Consommation en veille (W)	5
Consommation veille réseau (W)	20
Consommation mode silencieux (W)	1400
Alimentation (Hz)	50-60
Alimentation (V CA)	100-240

Mécanique

Version de couleur	Noir
Largeur sans objectif ni pieds (mm)	650
Hauteur sans objectif ni pieds (mm)	262
Profondeur sans objectif ni pieds (mm)	549
Bruit du ventilateur normal (dB)	42
Bruit du ventilateur silencieux (dB)	34
Poids (kg)	38,7
Modèle de télécommande IR	RD-480E

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement sans condensation (%)	20 to 80
Humidité de stockage sans condensation (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Température de stockage (°C)	-10 to 50

Ergonomique

Certifications	TUEV Type Approved, RoHS, CE, ErP, EAC

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Manuels à télécharger, Emballage recyclable à 100%
Normes écologiques	ErP compliant
Efficacité énergétique	Logiciel de planification, Fonction minuteur, Gestion intelligente de l'énergie, Calendrier intégré
Puissance en veille max. (W)	0,5

Garanties

Garantie source lumineuse	3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)
Garantie 3 ans, service paneuropéen	Oui

Contenu de la livraison	Instructions rapides, Projecteur, CD-ROM (User Guides/Manuals), Câble d'alimentation

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	Compatible HDR10, Contrôle RS-232, Fonction Edge Blending, Interfaces 4K/60Hz, 3D Reform™, correction de la couleur murale, Contrôle navigateur HTTP, Compensation d'affichage multiples (contraste, luminosité), Traitement Cinema Quality Picture (CQP) pour le summum de la qualité d'image, fonction d'extinction directe, Motif d'essai, inclinaison libre, Compatible lecteur UHD, [naviset-administrator-2], Contrôle LAN, Fonction "Stacking", Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), [amx-beacon], Commutation propre, Mode Haute Altitude, correction de la géométrie avec un logiciel optionnel, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, [pj-link], Lens Memory, Fonction minuteur, Réglage de la source lumineuse, Conversion de couleurs Rec2020 à Rec709, PIP / image côte à côte, entrée HDMI, modification du logo, Protection par mot de passe, Réglage portrait, Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (Hollywood Quality Video), [ip5xip6x-rated], Crestron Connected
Déplacement objectif V (max)	0.65 / -0.65
Déplacement objectif H ± (max)	+0.25
Langues OSD	27
Durée de vie source lumineuse jusqu'à (hrs)	25000

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp A201U, 26/10/2026