NEC VT49



Projecteur LCD extrêmement silencieux pour la maison et le travail - avec un excellent rapport qualité/prix.

- Résolution physique : 800 x 600 (SVGA)
- Luminosité : 1600 lumens ANSI
- Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide
- Fonction arrêt horloge
- Durée de vie des ampoules 4000 h (mode Eco)

see more.
NEC Display Solutions

NEC VT49

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,52 cm (0,6") avec MLA
Lampe	150 W DC (120 W DC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	3000 (4000 mode Eco)
Luminosité [1]	1600 lumens ANSI (1300 lumens ANSI mode éco)
Ratio de Contraste [1]	600:1
Objectif	F= 1,7, f= 22,4 mm
Diagonale : min / max [cm]	63 / 762
Distance de projection [m]	0,9 – 11
Ratio de projection	1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	800 x 600 (SVGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) compressé
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo
Commande PC	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 1 (mono)
Réglage du focus	Zoom numérique / Manuel
Caractéristiques	aide; arrêt programmable par minuterie; Contrôle RS-232; correction de la couleur murale; Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±30°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; Gestion des couleurs; Menu OSD en 21 langues; modification du logo; Objectif grand-angle; Protection par mot de passe; Support pour fonctions Windows Vista Network; sélection de la source
Télécommande (RD-434E)	Type RD-427E; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	309 x 112 x 258 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,8
Alimentation	100 à 120 V/200 à 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	205 max. / 9 W (mode veille)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	25 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-427E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (4,5 m); Sacoche de transport; Poignée de transport; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (VT80CM); Lampe de remplacement (VT80LP); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 02/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86