NEC MultiSync® LCD2470WVX



Doté d'une matrice de type TN+FILM de dernière génération au format panormique 16:10, le NEC MultiSync® LCD2470WVX propose une résolution de 1920 x 1200 (Full HD) et un ratio qualité/prix assez intéressant pour son segment de produit.

- Qualité stable et excellence des images avec NTAA "réglage automatique sans intervention extérieure" et écran TN TFT
- ErgoDesign® : Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °
- Interface analogique at numérique pour un investissement durable
- Installation simple et polyvalente (norme VESA) avec NaViSet et NaViKey
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD2470WVX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	24,0 / 61,0
Pitch [mm]	0,270
Angle de vision [°]	170 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1) 160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	400
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 5 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16,7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 93,9
Fréquence verticale [Hz]	56 - 85
Résolution optimale	1920 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique)
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	91 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2,0
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,95 A/0,45 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	-5 à +30; -170 à +170; 0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 559 x 420 x 270
Largeur du cadre [mm]	19,3
Poids [kg]	Poids 12,4
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Format Panoramique 16:10; sRGB; Technologie Rapid Response; ToroDesign
Fonction audio	Aucun
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Argent / Gris
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86