[big-pad-interactive-display]

Sharp PNLC862



L'expertise de NEC/Sharp dans le domaine des écrans tactiles pour l'éducation s'est traduite par l'apparition de la série LC, conçue pour répondre à la demande de préférences en matière de Bring Your Own Device (BYOD).

- Bénéficiez d'une expérience d'écriture naturelle – avec une interaction tactile précise et réactive grâce à la technologie Bonded.
- Bénéficiez d'une expérience prête à l'emploi – avec des fonctionnalités interactives préinstallées ; aucun périphérique externe n'est nécessaire pour une solution tout-en-un.
- Eshare – augmente la participation en partageant sans fil le contenu de votre appareil vers l'écran, et de l'écran vers plusieurs appareils simultanément.
- Connectivité USB-C – attire instantanément les utilisateurs d'aujourd'hui qui privilégient l'utilisation de leur propre appareil. Un seul câble transmet les données, la sortie vidéo/audio et l'aliment
- Sortie HDMI – permet de connecter un périphérique de sortie supplémentaire, tel qu'un projecteur, afin de présenter le contenu sur une toile plus grande pour atteindre un plus grand public.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation, Câble USB, Porte-stylet, Stylet, Pile, Serre-câble
Shipping Content	1 x 300 cm Cable USB, 2 x Stylet passif, 2x batteries AAA, Autocollant vierge, Cable Clamps, Affichage, Étagère pour des stylos, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel utilisateur, Adaptateur sans fil
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	15 + 15
Entrée ordinateur - Plug and Play	Oui
Interface pour module d'expansion	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Couleur du boitier	Noir
Gestion à distance	Oui
Réglage automatique	Oui
Operating Time	16/7
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	500
Température de fonctionnement (oC)	5 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	2160
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1310
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	225
Poids du produit sans le pied (Kg)	65
Poids d'expédition (kg)	81
Paysage	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	800 x 600
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8
WLAN	Oui
Bluetooth	Oui
Capteur de lumière : traitement	-

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	22
Taille du bézel (H) mm	22
Taille du bézel (B) mm	53
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AG
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	450
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Taille de pixel (mm H x L)	0,494
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Surface d'écran active (H/L) mm	1895 x 1066
Nombre de points de contact	20
Épaisseur du verre de sécurité (mm)	3,2
Mode stylet intelligent / Mode doigt	Oui
Dureté de l'écran (H)	8
Systèmes d'exploitation compatibles	Native Multi-Touch, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Linux, Android 9 or higher, Chrome OS 87 or higher, Default Mouse, Mac OSX 10.15, Mac OSX 11, Mac OSX 12
Thickness [mm]	3
Touch Method	Doigts, Gants, Pointe du stylet double (3mm/9mm)
Accuracy [mm]	1
[AVSpecificationTechnology]	Infrarouge
Rapport CB, CE	Oui
DisplayPort	1
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
VGA	1
HDMI [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1 1
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	7

Affichage

Taille diagonale (cm)	86
Taille diagonale (cm)	217

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp PNLC862, 9/9/2026