Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® X461HB



Écran public professionnel avec des performances remarquables dans des environnements à haute luminosité

- Panneau professionnel 46" haute luminosité avec 1500 d/m2
- Surface brillante pour une lisibilité améliorée
- Capteur de lumière d'ambiance pour des niveaux de luminosité parfaits
- Contrôle et surveillance par Ethernet
- Slot optionnel

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® X461HB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD S-PVA
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	1018,4 x 572,5
Taille [pouces/cm]	46 / 117
Pitch [mm]	0,7455 x 0,7455
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	3500:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	1500 max. à < 26°, 1150 à 35°
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 8, Temps de réponse 16 (6 descendant; 10 montant), Temps de réponse 8 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	60 - 85
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Connecteur Analogique 1 x S-vidéo; Connecteur Analogique 5 x BNC, Composante, Composite (via BNC et Cinch); Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts; Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Numérique 1 x HDMI
Sortie vidéo	Connecteur Analogique 1 x BANC sortie composite; Connecteur Analogique 5 x BANC pour BHV, composant et composite
Entrée audio	2 x RCA (RCA); 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	1 x Cinch (RCA)
Slot optionnel	PC encastré; réplicateur de port DVI; carte HD-SDI; pour récepteur CAT 5
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI
Consommation éléctrique en mode [W]	320 (typ.); 490W max. (avec haut-parleurs et PC encastré charge de travail 100%)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 5,6 A/2,5 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35 avec ventilateurs fonctionnant en permanence
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	300 x 300; M6; 4 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1055,4 x 608,6 x 140
Largeur du cadre [mm]	17 (gauche et droit); 16,5 (haut et bas)
Avantages	Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Footprint Meter; changement d'entrée rapide; noms d'entrée définis par l'utilisateur; PIPE avec 2 entrées PC; priorité d'entrée définie par l'utilisateur; rotation OSD pour mode portrait
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Télécommande	Ethernet; RS-232C (9-Pts D-Sub) Entrée et Sortie; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Coloris Noir / Noir
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur); couvercle terminaux
Pied	Optionnel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 06/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86