[interactive-displays]

NEC MultiSync M431 PCAP

- Design moderne et facile à nettoyer – bord à bord assurant une intégration imperceptible dans tout environnement et application.
- Performances tactiles exceptionnelles – offrant jusqu'à 20 points tactiles, la technologie PCAP assure une réponse tactile excellente au doigt comme avec un stylo.
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration, Câble USB
Special Characteristics	Port USB alimenté (10 W), Logo amovible
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	Oui
Interface pour module d'expansion	Oui
Détecteur de température	Oui
Indice de protection IP	Oui
Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image)	Oui
Mode "Picture by Picture" (Image par image)	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui
Notification par email	Oui
Energy Star	Oui
DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1
Paysage	Oui
Portrait	Oui
Horizontal	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
Capteur de lumière : traitement	-
Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Filtre pour écran	AG
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Nombre de points de contact	20
Épaisseur du verre de sécurité (mm)	3,6
Mode stylet intelligent / Mode doigt	Oui
Dureté de l'écran (H)	6
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi
[AVSpecificationTechnology]	Capacitive projetée (P-CAP)
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	80
Température de fonctionnement (oC)	0 to 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1120
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	700
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	203
Poids du produit sans le pied (Kg)	25
Poids d'expédition (kg)	30
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Affichage

Taille diagonale (cm)	43
Taille diagonale (cm)	108

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync M431 PCAP, 9/9/2026