Écran de signalétique Sharp

Sharp/NEC MultiSync M551



- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration
Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	Oui
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Couleur du boitier	Noir
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Fonction de réduction de l'image résiduelle	Oui
Indice de protection IP	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui
Contrôle du gain	Oui
SNMP	Oui
DisplayPort	1
HDMI	2
Entrée audio 3.5mm	1
Haze Level [%]	28
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Edge LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1076 (10bit)
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	110
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Energy Star	Oui
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1430
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	920
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	250
Poids du produit sans le pied (Kg)	26
Poids d'expédition (kg)	37
Paysage	Oui
Portrait	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	300 x 300 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Affichage

Taille diagonale (cm)	55
Taille diagonale (cm)	139

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	13
Taille du bézel (H) mm	12
Taille du bézel (B) mm	16

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/NEC MultiSync M551, 14/9/2026